



		Typ			DxH	kg
Klosz: poliwęglan (PC) ryflowany Diffuser: ribbed polycarbonate (PC) Schrim: Polykarbonat (PC) Skärm: räfflad polykarbonat (PC)	**3133000**	OCP-70R-PC/II	HSE-E 70W/ HST 70W	E27	650x450	4,40
	3506000	OCP-100R-PC/II	HST 100W	E40	650x450	4,40
	3134000	OCP-125R-PC/II	HME 125W	E27	650x450	4,30
	3135000	OCP-160R-PC/II	A60 150W/ HMR-SB 160W/ TC-TSE 23W	E27	650x450	3,10



$IA^{-0.5}$= 188/1000 lm
$LA^{0.25}$= 494/1000 lm









		Typ			DxH	kg
Klosz: poliamid (PA) opalowy Diffuser: opal polyamide (PA) Schrim: Opalpolyamid (PA) Skärm: opal polyamid (PA)	**3242000**	OCP-70-PA	HSE-E 70W/ HST 70W	E27	520x450	4,40
	3245000	OCP-125-PA	HME 125W	E27	520x450	4,40
	3246000	OCP-160-PA	A60 150W/ HMR-SB 160W/ TC-TSE 23W	E27	520x450	4,30
Klosz: poliwęglan (PC) opalowy Diffuser: opal polycarbonate (PC) Schrim: Polykarbonat (PC) Skärm: opal polykarbonat (PC)	**3243000**	OCP-70-PC	HSE-E 70W/ HST 70W	E27	520x450	4,30
	3244000	OCP-125-PC	HME 125W	E27	520x450	3,10
	3247000	OCP-160-PC	A60 150W/ HMR-SB 160W/ TC-TSE 23W	E27	520x450	3,10











Akcesoria
Accessories
Zubehör
Tillbehör

9080000 R60/48 reduktor średnicy masztu∅ 60/48 (stosować tylko do opraw z kloszem do góry)
pole diameter reducer ∅60/48 (only for vertical poles and uplight position)
Übergangsstück - mm ∅60/48 (Anwendung nur für Leuchten mit dem Schirm nach oben)
mastadapter ∅60 till 48 mm (använd endast för armatur med uppåtriktad skärm)

Słupy Poles Maste Stolpar ⟶ strona / page / seite / sid 525