DP35 -W4F-3-857

DRAGONpuck | Okrągłe moduły LED



- Sklepy
- Źródło światła do opraw meblowych
- Hotele
- Restauracje

Korzyści ze stosowania produktu

- Gwarancja System+ w połączeniu z zasilaczem OSRAM OPTOTRONIC
- Niski koszt konserwacji dzięki trwałości do 50 000 godzin
- Regulacja strumienia świetlnego poprzez modulację szerokości impulsu (PWM)

Cechy produktu

- Zintegrowana optyka 36°
- Do łączenia szeregowego
- Dwużyłowy przewód podłączeniowy (200 mm) z odsłoniętymi końcówkami kabli
- Mocowanie śrubowe M3
- Delikatna biel



OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	3.0 W
Reverse Voltage	24 V
Rodzaj prądu	Prąd stały (DC)
Moc konstrukcji	3.200 W
Energy consumption	4 kWh/1000h

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	36 °
Temperatura barwowa	5700 K
Strumień świetlny	320 lm
Światłość	650 cd
Barwa światła LED	biały
Skuteczność świetlna	84 lm/W
Wskaźnik oddawania barw Ra	85
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Dzienna
Czas startu	< 0.1 s
Odchylenie standardowe dopasowania barwy	<=3 sdcm
Wsp. zachowania str. świetlnego	0.70
Znamionowy czas zaświecenia (60 %)	< 2.00 s
Znamionowa temperatura barwowa światła	5700 K
Wskaźnik oddawania barw Ra	>=80
Nominal useful luminous flux 90°	350 lm
Rated useful luminous flux 90°	350 lm
Nominal beam angle	36.00
Rated beam angle	36.00
Rated peak intensity	650
Total useful luminous flux	380


Wymiary i waga

Wysokość	12.0 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wymiary i waga

Średnica	35.0 mm
Długość przewodów	200.0 mm
Rated height	10.60



Product line drawing

Temperatury

Zakres temperatury pracy	-30...90 °C [1)]

[1)] W punkcie T_c

Trwałość


Trwałość	50000 h [1)]
Trwałość	50000 h
Znamionowa liczba włączeń	>=25000
Znamionowa trwałość	50000 h

[1)] L70 przy Tc max


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dodatkowe dane produktu

Liczba LED w module	3
Przypisy stosowane tylko do produktu	Moduły idealnie dopasowane do zasilacza elektronicznego 350 mA i 700 mA OSRAM OPTOTRONIC/Informacje na temat aktualnych danych fotometrycznych i ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji i aplikacji, zobacz na www.osram.com/led-systems/Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do całego modułu. Ze względu na skomplikowany proces wytwarzania diod elektroluminescencyjnych, typowe wartości podawanych powyżej parametrów technicznych LED są jedynie wartościami statystycznymi, które mogą nie odpowiadać wartościom rzeczywistym parametrów technicznych poszczególnych produktów; parametry techniczne poszczególnych produktów mogą się różnić od typowych wartości



Krzywa światłości



Rozkład widmowy promieniowania

Możliwości

Ściemnianie	Tak

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Certyfikaty i Normy

Normy	zgodnie z EC 61347-2-13 / zgodnie z EN 55015 / zgodnie z IEC 61547 / zgodnie z IEC 61000-3-2 / ENEC: 61347-2-13 / acc.to IEC/EN 62384 / zgodnie z IEC 60068-2
Energy efficiency class	A++

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Rodzina produktów	DP35

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyposażenie / Akcesoria

- Radiator CPDPHS

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.