# LF06S -W3F-827

LINEARlight FLEX ShortPitch | Elastyczne moduły LED



- Złącze krawędziowe
- Małe fasety
- Oświetlenie przejść
- Konturowe oświetlenie akcentujące
- Oświetlenie reklamowe
- Reklama i podświetlenie napisów

## Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo małe odstępy LED

## Cechy produktu

- Elastyczna taśma LED
- Strumień świetlny: do 840 lm/m
- Skuteczność świetlna modułu: do 88 lm/W


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Dane techniczne

### Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| **Napięcie znamionowy** | 24.00 V |
| **Prąd znamionowy** | 2.40 A |
| **Reverse Voltage** | 25 V |
| **Rodzaj prądu** | Prąd stały (DC) |
| **Zakres napięcia** | 23…25 V |
| **Energy consumption** | 1 kWh/1000h |

### Dane świetlne

| | |
|---|---|
| **Kąt rozsyłu światła** | 120 ° |
| **Temperatura barwowa** | 2700 K |
| **Strumień świetlny** | 4680 lm |
| **Barwa światła zgodna z EN 12464-1** | Ciepłobiała |
| **Barwa światła LED** | biały |
| **Skuteczność świetlna** | 81 lm/W |
| **Wskaźnik oddawania barw Ra** | › 85 |

### Wymiary i waga

| | |
|---|---|
| **Długość** | 6000.0 mm |
| **Szerokość** | 8.0 mm |
| **Wysokość** | 2.1 mm |
| **Długość - moduł LED [PIM]** | 6000.0 mm |


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.




*Product line drawing*

## Temperatury

| | |
|---|---|
| **Zakres temperatury pracy** | -30…75 °C [1] |

[1] W punkcie $T_c$

## Trwałość

| | |
|---|---|
| **Trwałość** | 50000 h |

## Dodatkowe dane produktu

| | |
|---|---|
| **Liczba LED w module** | 720 |

## Możliwości

| | |
|---|---|
| **Ściemnianie** | Tak |


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

### Certyfikaty i Normy

| | |
|---|---|
| **Energy efficiency class** | A++ |

### Kraj - specyficzna kategoryzacja

| | |
|---|---|
| **Rodzina produktów** | LF06S |


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Wyposażenie / Akcesoria

- CONNECTsystem LF
- LINEARlight Track LT


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.