LF06S -W3F-865

LINEARlight FLEX ShortPitch | Elastyczne moduły LED



- Złącze krawędziowe
- Małe fasety
- Oświetlenie przejść
- Konturowe oświetlenie akcentujące
- Oświetlenie reklamowe
- Reklama i podświetlenie napisów

Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo małe odstępy LED

Cechy produktu

- Elastyczna taśma LED
- Strumień świetlny: do 840 lm/m
- Skuteczność świetlna modułu: do 88 lm/W

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	24.00 V
Prąd znamionowy	2.40 A
Reverse Voltage	25 V
Rodzaj prądu	Prąd stały (DC)
Zakres napięcia	23…25 V
Energy consumption	1 kWh/1000h

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	120 °
Temperatura barwowa	6500 K
Strumień świetlny	5076 lm
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Dzienna
Barwa światła LED	biały
Skuteczność świetlna	88 lm/W
Wskaźnik oddawania barw Ra	› 85

Wymiary i waga

Długość	6000.0 mm
Szerokość	8.0 mm
Wysokość	2.1 mm
Długość - moduł LED [PIM]	6000.0 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Product line drawing

Temperatury

Zakres temperatury pracy	-30…75 °C [1)]

[1)] W punkcie T_c

Trwałość

Trwałość	50000 h

Dodatkowe dane produktu

Liczba LED w module	720

Możliwości

Ściemnianie	Tak

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Certyfikaty i Normy

Energy efficiency class	A++

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Rodzina produktów	LF06S

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyposażenie / Akcesoria

- CONNECTsystem LF
- LINEARlight Track LT

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.