LF06A -W3F-850

LINEARlight FLEX ADVANCED | Elastyczne moduły LED



- Oświetlenie faset
- Oświetlenie reklamowe
- Reklama i podświetlenie napisów

Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo długi, do ciągłych taśm świetlnych
- Duży wybór barw światła
- Niski profil

Cechy produktu

- Elastyczna taśma i taśma LED z możliwością przycinania
- Skuteczność świetlna modułu: do 88 lm/W
- Ściemnialne
- Delikatna biel

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	24.00 V
Moc znamionowy	48.0 W
Reverse Voltage	25 V
Rodzaj prądu	Prąd stały (DC)
Zakres napięcia	23…25 V
Energy consumption	1 kWh/1000h

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	120 °
Temperatura barwowa	5000 K
Strumień świetlny	4230 lm
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Dzienna
Barwa światła LED	biały
Skuteczność świetlna	88 lm/W
Wskaźnik oddawania barw Ra	› 85

Wymiary i waga

Długość	10000.0 mm [1)]
Długość - najmniejszej jedn. podziału	100.0 mm
Szerokość	8.0 mm
Wysokość	2.1 mm
Długość - moduł LED [PIM]	10000.0 mm [1)]

[1)] Wysokość LED 16,7 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Product line drawing

Temperatury

Zakres temperatury pracy	-30…75 °C [1)]

[1)] W punkcie T_c

Trwałość

Trwałość	50000 h

Dodatkowe dane produktu

Liczba LED w module	600

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dodatkowe dane produktu

Przypisy stosowane tylko do produktu	Moduły idealnie dopasowane do zasilacza elektronicznego 24 V OSRAM OPTOTRONIC /Informacje na temat aktualnych danych fotometrycznych i ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji i aplikacji, zobacz na www.osram.com/led-systems/Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do całego modułu. Ze względu na skomplikowany proces wytwarzania diod elektroluminescencyjnych, typowe wartości podawanych powyżej parametrów technicznych LED są jedynie wartościami statystycznymi, które mogą nie odpowiadać wartościom rzeczywistym parametrów technicznych poszczególnych produktów; parametry techniczne poszczególnych produktów mogą się różnić od typowych wartości

Możliwości

Ściemnianie	Tak

Certyfikaty i Normy

Energy efficiency class	A++

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Rodzina produktów	LF06A

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyposażenie / Akcesoria

- CONNECTsystem LF
- LINEARlight Track LT

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.