VF06A -W4F-765

VALUE Flex Advanced | Flexible LED modules for private and semi-professional applications



- Gościnność
- Oświetlenie faset
- Oświetlenie akcentujące

Cechy produktu

- Elastyczna taśma LED
- Strumień świetlny: do 600 lm/m
- Skuteczność świetlna modułu: do 70 lm/W

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	24.00 V
Reverse Voltage	25 V
Zakres napięcia	23...25 V
Energy consumption	2 kWh/1000h

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	120 °
Strumień świetlny	4200 lm
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Dzienna
Barwa światła LED	biały
Skuteczność świetlna	81 lm/W

Wymiary i waga

Długość	6000.0 mm
Szerokość	8.0 mm
Długość - moduł LED [PIM]	6000.0 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Product line drawing

Temperatury

Zakres temperatury pracy	-10…60 °C

Dodatkowe dane produktu

Liczba LED w module	216
Nowy produkt	NEW

Możliwości

Ściemnianie	Tak

Certyfikaty i Normy

Energy efficiency class	A++

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Rodzina produktów	VF06A

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.