VI06A -W4F-730

VALUE Flex IP Advanced | Flexible LED modules for private and semi-professional applications



- Oświetlenie fasad budynków
- Oświetlenie przejść
- Oświetlenie akcentujące

Cechy produktu

- Elastyczna taśma LED
- Strumień świetlny: do 500 lm/m
- Stopień ochrony: IP66

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	24.00 V
Reverse Voltage	25 V
Zakres napięcia	23...25 V
Energy consumption	2 kWh/1000h

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	120 °
Strumień świetlny	3420 lm
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Ciepłobiała
Barwa światła LED	biały
Skuteczność świetlna	66 lm/W

Wymiary i waga

Długość	6000.0 mm
Szerokość	11.0 mm
Długość - moduł LED [PIM]	6000.0 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Product line drawing

Temperatury

Zakres temperatury pracy	-20…60 °C

Dodatkowe dane produktu

Liczba LED w module	216
Nowy produkt	NEW

Możliwości

Ściemnianie	Tak

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP66
Energy efficiency class	A+

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Rodzina produktów	VI06A

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.