LR28CA

LINEARlight Colormix | Kolorowe moduły LED na sztywnych płytkach



- Restauracje
- Oświetlenie architektoniczne
- Sklepy
- Oświetlenie nastrojowe i wall-washing (LR18CP)
- Oświetlenie efektowe (LR28CA)
- Oświetlenie tła (LR18CE)

Korzyści ze stosowania produktu

- Łatwe mocowanie dzięki otworom montażowym
- Moduły można łatwo łączyć ze sobą, aby utworzyć ciągłe linie świetlne
- Moduły są kompatybilne ze sobą
- Niski koszt konserwacji dzięki trwałości do 50 000 godzin

Cechy produktu

- Rdzeń metalowy wyposażony w 18 LED (LR18CP, LR18CE) lub 28 LED (LR28CA)
- Multichip RGB LED (LR28CA, LR18CE)
- Z indywidualnymi LED R-G-B (LR18CP)
- Zintegrowane wtykowe złącze SMD (męskie/żeńskie) po obu stronach płyty elektronicznej



OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	24.00 V
Reverse Voltage	25 V
Rodzaj prądu	Prąd stały (DC)
Zakres napięcia	23…25 V

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	120 °
Strumień świetlny	106 / 219 / 35 / 360 lm
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Zmienna barwa światła
Długość fali dominującej	649 / 530 / 469 nm
Skuteczność świetlna	42 lm/W

Wymiary i waga

Szerokość	20.0 mm
Długość	560.0 mm [1)]
Wysokość	2.0 mm
Długość - moduł LED [PIM]	560.0 mm

[1)] Wysokość LED 20 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Product line drawing

Kolory i materiały

Materiał osłony	Tworzywo sztuczne
Materiał	Aluminium anodyzowane

Temperatury

Zakres temperatury pracy	-30…65 °C [1]

[1] W punkcie T_c

Trwałość

Trwałość	50000 h

Dodatkowe dane produktu

Liczba LED w module	28
Nowy produkt	NEW

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Możliwości

Ściemnianie	Tak

Certyfikaty i Normy

Normy	CE / zgodnie z EC 61347-2-13 / zgodnie z EN 55015 / zgodnie z IEC 61547 / zgodnie z IEC 61000-3-2 / ENEC: 61347-2-13 / acc.to IEC/EN 62384

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Rodzina produktów	LR28CA

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyposażenie / Akcesoria

- Możliwość rozszerzenia o akcesoria opcjonalne, co pozwala uzyskać indywidualny, kompletny moduł
- CONNECTsystem LR, LINEARlight Track LT, układ optyczny OPLR, uchwyt optyczny OTR

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.