TRESOL 4.5 W WT

TRESOL | LED do oświetlenia półek / szafek / gablot



- Sufity podwieszane
- Półki
- Gabloty szklane
- Salony
- Jadalnie
- Kuchnie

Korzyści ze stosowania produktu

- Gotowe do montażu
- Wyjątkowa jasność
- Konstrukcja 2 w 1: montaż wpuszczany lub natynkowy z zestawem rozszerzającym
- Większa jasność dzięki technologii LED

Cechy produktu

- Temperatura barwowa: 3000 K (Warm White - ciepłobiała)
- Lampa wpuszczana LED wysokiej mocy ze zintegrowanym układem zasilającym
- Kolor: matowy srebrny lub biały

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	4.50 W
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Tryb pracy	Elektroniczny układ zasilający (EUZ)

Dane świetlne

Temperatura barwowa	3200 K
Kąt rozsyłu światła	30 °
Strumień świetlny	165 lm
Wskaźnik oddawania barw Ra	80

Wymiary i waga

Długość	72.0 mm
Szerokość	72.0 mm
Średnica	72.0 mm
Wysokość	34.0 mm
Średnica otworów montażowych	64.0 mm
Głębokość zamontowania	30.0 mm

Kolory i materiały

Materiał	Poliwęglan
Kolor produktu	Biały
Materiał osłony	Poliwęglan (PC)
Materiał odbłyśnika	Tworzywo sztuczne

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	…+25 °C

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dodatkowe dane produktu

Liczba źródeł światła	2x 1
Wyposażenie	LED
Wyposażony w lampę	Tak
Typ odbłyśnika	Soczewki
Nowy produkt	NEW

Możliwości

Typ instalacji	Montaż na zwieszakach/Montaż
Regulowany	Nie
Ściemnianie	Nie
Z włącznikiem	Nie
Typ połączeń	Wtyczka transformatorowa

Certyfikaty i Normy

Normy	CE
Klasa ochronności	insulation class II (safety insulation)
Typ zabezpieczenia	IP20
Zabezp. przed ponownym zapłonem i ogniem	MM

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Numer zamówieniowy	73138

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Ilustracja opakowania

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.