HALOPAR 16 35 W 230 V 35° GU10

OSRAM HALOPAR 16 GU10/GZ10 | Żarówki halogenowe z reflektorem paraboloidalnym, PAR16, trzonek GU10/GZ10



- Oświetlenie ogólne
- Sklepy
- Gastronomia, hotelarstwo i inne prestiżowe zastosowania

Korzyści ze stosowania produktu

- Brylantowe oświetlenie akcentujące
- Ze szklanym reflektorem, zapewniającym brylantowe efekty świetlne
- Zatwierdzone do zastosowania w otwartych oprawach oświetleniowych (zgodnie z PN-EN 60598-1)
- Transformator nie jest wymagany
- Filtr UV
- Innowacyjna technologia antywstrząsowa żarnika
- Zgodne z normą PN-EN 60432-2 dzięki zintegrowanej funkcji bezpieczników

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 2000 h
- 100% ściemnialne
- Wskaźnik oddawania barw R_a: 100



OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	35 W
Napięcie znamionowy	230 V
Moc konstrukcji	35 W
Współczynnik mocy λ	1.00
Energy consumption	35 kWh/1000h


Dane świetlne

Nominal useful luminous flux 90°	230 lm
Światłość	570 cd
Kąt rozsyłu światła	35 °
Znamionowa temperatura barwowa światła	2700 K
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Ciepłobiała
Wskaźnik oddawania barw Ra	100
Czas startu	0.0 s
Znamionowy czas zaświecenia (60 %)	0.00 s
Wsp. zachowania str. świetlnego	0.75
Rated useful luminous flux 90°	230 lm

Wymiary i waga

Średnica	51.0 mm
Długość	55.0 mm
Długość całkowita	53.0 mm
Bańka zewnętrzna	PAR51
Maksymalna średnica	51.0 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Product line drawing

Kolory i materiały

Nominalna zawartość rtęci	0.0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak

Trwałość


Znamionowa trwałość	2000 h
Trwałość	2000 h
Znamionowa liczba włączeń	50000 [1)]

[1)] At 1 min on / 3 min off

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GU10
Przypisy stosowane tylko do produktu	Nie nadaje się do użytku na zewnątrz lub w wilgotnym otoczeniu

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Rozkład widmowy promieniowania

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Ściemnianie	Tak

Certyfikaty i Normy

Energy efficiency class	D

Kraj - specyficzna kategoryzacja

ILCOS	HAGS/UB-35-230-GU10-51/35
Numer zamówieniowy	64820 FL

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Informacje pisemne

Krzywe światłości, patrz
- www.osram.com

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.