DINT DIM TWIST 20 W/825 E27

OSRAM DULUX INTELLIGENT DIM TWIST | Ściemnialne świetlówki kompaktowe (CFLi) w kształcie spirali



- Pomieszczenia, w których wymagane są różne stopnie oświetlenia
- Instalacje ściemnialne
- Oświetlenie ogólne
- Eksploatacja tylko w pomieszczeniach

Korzyści ze stosowania produktu

- Tworzy pożądany nastrój
- Wspaniała różnorodność barw światła
- Oszczędność energii połączona z możliwością regulacji strumienia świetlnego
- Różnorodne kształty lamp pasujące do wszystkich opraw

Cechy produktu

- Bezstopniowa regulacja strumienia świetlnego (w zakresie 100...7%) z regulatorami ze zboczem narastającym
- Ściemnialne, kompaktowe świetlówki o spiralnym kształcie
- Quick Light: 60 % ilości światła w ≤20 s
- Warm Comfort Light – energooszczędne światło podobne do światła żarówki
- Dobra jakość światła, wskaźnik oddawania barw R_a: ≥80; stała chromatyczność

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	20 W
Napięcie znamionowy	220…240 V
Moc konstrukcji	20 W
Ekwiwalentna moc żarówki	94 W
Współczynnik mocy λ	0.60
Częstotliwość pracy	50…60 Hz
Prąd znamionowy	0.20 A


Dane świetlne

Znamionowy strumień świetlny	1300 lm
Znamionowa temperatura barwowa światła	2500 K
Znamionowy strumień świetlny	1300 lm
Barwa światła	825
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Ciepłobiała
Stopień oddawania barw	1B
Wskaźnik oddawania barw Ra	>=80
Wsp. zachowania str. świetlnego	0.60
Znamionowy czas zaświecenia (60 %)	20.00 s
Czas startu	2.0 s

Wymiary i waga

Maksymalna średnica	56.0 mm
Długość całkowita	138.0 mm
Masa produktu	90.00 g

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Product line drawing

Kolory i materiały

Nie zawiera rtęci	Nie
Nominalna zawartość rtęci	0.8 mg


Trwałość

Znamionowa trwałość	10000 h
Znamionowa liczba włączeń	15000
Trwałość	10000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E27
Recykling	Tak

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Rozkład widmowy promieniowania

Możliwości

Ściemnianie	Tak

Certyfikaty i Normy

Instrukcja postępowania w przypadku pękn	Co zrobić, jeśli pęknie lampa zawierająca rtęć

Kraj - specyficzna kategoryzacja

ILCOS	FB-20/25/1B-220/240-E27

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.osram.com/brokenlamp

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Informacje pisemne

Kompatybilność funkcji ściemniania, patrz
- www.osram.com/DIM

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.