# DINT SENSOR MIBA 11 W/825 E27

OSRAM DULUX INTELLIGENT SENSOR MINI BALL | Świetlówki kompaktowe (CFLi) kształt żarówki kulistej, z czujnikiem światła



- Tam, gdzie w nocy oświetlenie musi być stale włączone
- Tylko zastosowania zewnętrzne
- Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w zamkniętych i wentylowanych oprawach

## Korzyści ze stosowania produktu

- Rozwiązanie pozwalające oszczędzać energię dzięki automatycznemu wyłączeniu przy świetle dziennym
- Bezpieczeństwo dzięki automatycznemu włączeniu o zmroku
- Inteligentna technologia mikroprocesorowa
- Odporna na światło zakłócające
- Niskie nakłady na konserwację
- Czujniki światła wykrywają światło dzienne na podstawie widma

## Cechy produktu

- Automatyczne włączenie o zmierzchu i wyłączenie o świcie
- Dobra jakość światła, wskaźnik oddawania barw $R_a$: ≥80; stała chromatyczność


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Dane techniczne

### Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| **Moc znamionowy** | 11 W |
| **Napięcie znamionowy** | 220…240 V |
| **Moc konstrukcji** | 11 W |
| **Ekwiwalentna moc żarówki** | 53 W |
| **Współczynnik mocy λ** | 0.55 |
| **Częstotliwość pracy** | 50…60 Hz |
| **Prąd znamionowy** | 0.11 A |
| **Energy consumption** | 11 kWh/1000h |


### Dane świetlne

| | |
|---|---|
| **Znamionowy strumień świetlny** | 630 lm |
| **Znamionowa temperatura barwowa światła** | 2500 K |
| **Znamionowy strumień świetlny** | 630 lm |
| **Barwa światła** | 825 |
| **Barwa światła zgodna z EN 12464-1** | Ciepłobiała |
| **Stopień oddawania barw** | 1B |
| **Wskaźnik oddawania barw Ra** | >=80 |
| **Wsp. zachowania str. świetlnego** | 0.60 |
| **Znamionowy czas zaświecenia (60 %)** | 40.00 s |
| **Czas startu** | 5.0 s |

### Wymiary i waga

| | |
|---|---|
| **Maksymalna średnica** | 60.0 mm |
| **Długość całkowita** | 114.0 mm |
| **Masa produktu** | 74.00 g |


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.




*Product line drawing*

## Kolory i materiały

| | |
|---|---|
| **Nie zawiera rtęci** | Nie |
| **Nominalna zawartość rtęci** | 1.7 mg |

## Trwałość

| | |
|---|---|
| **Znamionowa trwałość** | 10000 h |
| **Znamionowa liczba włączeń** | 10000 |
| **Trwałość** | 10000 h |

## Dodatkowe dane produktu

| | |
|---|---|
| **Trzonek (standardowe rozwiązanie)** | E27 |
| **Recykling** | Tak |


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Możliwości

| | |
|---|---|
| **Ściemnianie** | Nie |
| **Nie do zastosowania domowego** | Yes |

## Certyfikaty i Normy

| | |
|---|---|
| **Instrukcja postępowania w przypadku pękn** | Co zrobić, jeśli pęknie lampa zawierająca rtęć |
| **Energy efficiency class** | A |

## Kraj - specyficzna kategoryzacja

| | |
|---|---|
| **ILCOS** | FBP-11/25/1B-220/240-E27 |


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.osram.com/brokenlamp
Nieprzystosowane do eksploatacji z zewnętrznymi ściemniaczami lub łącznikami elektronicznymi.


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.