DPRO STICK 8 W/840 E14

OSRAM DULUX PRO STICK | Świetlówki kompaktowe (CFLi) w kształcie spirali



- Zastosowania domowe i profesjonalne wymagające wysokiej jakości
- Tam, gdzie światło musi włączać się szybko
- Oświetlenie ogólne
- Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w zamkniętych i wentylowanych oprawach

Korzyści ze stosowania produktu

- Doskonały współczynnik cena / wydajność
- Wyjątkowo szybko uzyskuje pełny strumień świetlny dzięki technologii Quick Light
- Doskonała różnorodność barw światła

Cechy produktu

- Quick Light: 60 % ilości światła w ≤20 s
- Warm Comfort Light – energooszczędne światło podobne do światła żarówki
- Dobra jakość światła, wskaźnik oddawania barw R_a: ≥80; stała chromatyczność

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	8 W
Napięcie znamionowy	220…240 V
Moc konstrukcji	8 W
Ekwiwalentna moc żarówki	40 W
Współczynnik mocy λ	0.55
Częstotliwość pracy	50…60 Hz
Prąd znamionowy	0.08 A
Energy consumption	8 kWh/1000h


Dane świetlne

Znamionowy strumień świetlny	430 lm
Znamionowa temperatura barwowa światła	4000 K
Znamionowy strumień świetlny	430 lm
Barwa światła	840
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Chłodnobiała
Stopień oddawania barw	1B
Wskaźnik oddawania barw Ra	>=80
Znamionowy czas zaświecenia (60 %)	20.00 s
Czas startu	1.0 s

Wymiary i waga

Maksymalna średnica	43.0 mm
Długość całkowita	115.0 mm
Masa produktu	59.00 g

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Product line drawing

Kolory i materiały

Nie zawiera rtęci	Nie
Nominalna zawartość rtęci	1.0 mg


Trwałość

Znamionowa trwałość	10000 h
Znamionowa liczba włączeń	30000
Trwałość	10000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E14
Recykling	Tak

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Rozkład widmowy promieniowania

Możliwości

Ściemnianie	Nie

Certyfikaty i Normy

Instrukcja postępowania w przypadku pękn	Co zrobić, jeśli pęknie lampa zawierająca rtęć
Energy efficiency class	A

Kraj - specyficzna kategoryzacja

ILCOS	FBT-8/40/1B-220/240-E14

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.osram.com/brokenlamp
Nieprzystosowane do eksploatacji z zewnętrznymi ściemniaczami lub łącznikami elektronicznymi.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.