DPRO MIBU 9 W/825 E14

OSRAM DULUX PRO MINI BULLET | Świetlówki kompaktowe (CFLi) w kształcie żarówki kulistej



- Atrakcyjny kształt świetlówki, możliwość stosowania również w otwartych oprawach
- Oświetlenie ogólne
- Zastosowania domowe i profesjonalne wymagające wysokiej jakości
- Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w zamkniętych i wentylowanych oprawach

Korzyści ze stosowania produktu

- Jedne z najmniejszych lamp energooszczędnych
- Atrakcyjny wygląd lamp
- Idealne do zastosowania dekoracyjnego oraz do eksploatacji bez oprawy
- Wyjątkowo małe wymiary
- Idealne zwłaszcza do małych opraw designerskich
- Łatwy montaż zamiast zwykłych żarówek

Cechy produktu

- Warm Comfort Light – energooszczędne światło podobne do światła żarówki
- Dobra jakość światła, wskaźnik oddawania barw R_a: ≥80; stała chromatyczność
- Matowa bańka zewnętrzna

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	9 W
Napięcie znamionowy	220…240 V
Moc konstrukcji	9 W
Ekwiwalentna moc żarówki	40 W
Współczynnik mocy λ	0.55
Częstotliwość pracy	50…60 Hz
Prąd znamionowy	0.07 A
Energy consumption	9 kWh/1000h


Dane świetlne

Znamionowy strumień świetlny	430 lm
Znamionowa temperatura barwowa światła	2500 K
Znamionowy strumień świetlny	430 lm
Barwa światła	825
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Ciepłobiała
Stopień oddawania barw	1B
Wskaźnik oddawania barw Ra	>=80
Czas startu	1.5 s

Wymiary i waga

Długość całkowita	100.0 mm
Masa produktu	43.00 g

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Product line drawing

Kolory i materiały

Nie zawiera rtęci	Nie
Nominalna zawartość rtęci	1.2 mg


Trwałość

Znamionowa trwałość	10000 h
Znamionowa liczba włączeń	30000
Trwałość	10000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E14
Recykling	Tak

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Rozkład widmowy promieniowania

Możliwości

Ściemnianie	Nie

Certyfikaty i Normy

Instrukcja postępowania w przypadku pękn	Co zrobić, jeśli pęknie lampa zawierająca rtęć
Energy efficiency class	A

Kraj - specyficzna kategoryzacja

ILCOS	FBP-9/25/1B-220/240-E14

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.osram.com/brokenlamp
Nieprzystosowane do eksploatacji z zewnętrznymi ściemniaczami lub łącznikami elektronicznymi.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.