L 8 W/930

LUMILUX DE LUXE T5 Short | Świetlówki liniowe 16 mm, wersja krótka



- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Budynki publiczne

Korzyści ze stosowania produktu

- Doskonałe oddawanie barw
- Idealne do ekonomicznej iluminacji i dekoracji
- Bardzo dobre zachowanie strumienia świetlnego w ciągu całego cyklu trwałości
- Wąska i kompaktowa

Cechy produktu

- Średnia trwałość: do 10 000 h (z elektronicznym układem zasilającym QUICKTRONIC)
- Bardzo dobra klasa oddawania barw: 1A (R_a: ≥90)

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	8 W
Znamionowa skuteczność świetlna (SE)	Under clarification by authority and standardization body
Moc konstrukcji	8 W
Energy consumption	8 kWh/1000h

Dane świetlne

Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C	380 lm
Barwa światła	930
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	LUMILUX DE LUXE Ciepłobiała


Wymiary i waga

Średnica rury	16 mm
Długość	288.0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	288.00 mm
Średnica	16.0 mm


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Product line drawing



Product line drawing - technical



Trzonek

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kolory i materiały

Nominalna zawartość rtęci	2.6 mg


Trwałość

Trwałość użytkowa	5600 h [1)]
Trwałość	10000 h [1)]
Trwałość	5000 h
Znamionowa trwałość	5000 h

[1)] Start na gorąco EUZ

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G5
Recykling	Tak



Rozkład widmowy promieniowania

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Certyfikaty i Normy

Energy efficiency class	A


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

System Gwarancji

Gwarancja Systemowa OSRAM + w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.osram.com/brokenlamp




Opcje kontroli



Die Zuleitungen 3 und 4 sollen so kurz wie möglich sein

Opcje kontroli

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Die Zuleitungen 3 und 4 sollen so kurz wie möglich sein

Opcje kontroli

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Informacje pisemne

Więcej informacji na temat gwarancji systemowej oraz warunków gwarancji podano na stronie
- www.osram.com/system-guarantee

Więcej informacji na temat elektronicznych układów zasilających QUICKTRONIC na stronie
- www.osram.com/QUICKTRONIC

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.