L 58 W/827

LUMILUX T8 | Świetlówki liniowe 26 mm, z trzonkiem G13



- Budynki publiczne
- Oświetlenie biur
- Przemysł
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Oświetlenie drogowe

Korzyści ze stosowania produktu

- Dobra ekonomiczność dzięki wysokiej skuteczności świetlnej
- Dostępne w wielu różnych temperaturach barwowych (2700...8000 K) dla każdego zastosowania i dla wszystkich preferencji

Cechy produktu

- Bardzo dobre zachowanie strumienia świetlnego: >90 % w ciągu całego cyklu trwałości lampy
- Dobra klasa oddawania barw: 1B (R_a: 80...89)
- Ściemnialne
- Wysokiej jakości trójpasmowy luminofor: LUMILUX

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	58 W
Znamionowa skuteczność świetlna (SE)	Under clarification by authority and standardization body
Znamionowa skuteczność świetlna (SK)	90 lm/W
Moc konstrukcji	58 W
Energy consumption	68 kWh/1000h

Dane świetlne

Wskaźnik oddawania barw Ra	>=80
Znamionowy strumień świetlny	5200 lm
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C	5200 lm
Barwa światła	827
Znamionowa temperatura barwowa światła	2700 K
Znamionowy strumień świetlny	5200 lm
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	LUMILUX INTERNA
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0.95
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0.92
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0.91
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0.90
Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h	0.89
Współrzędne trójchromatyczne	0.463/0.42


Wymiary i waga

Średnica rury	26 mm
Długość	1500.0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	1500.00 mm
Średnica	26.0 mm
Maksymalna średnica	26.0 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Product line drawing



Trzonek

Kolory i materiały

Nominalna zawartość rtęci	2.5 mg

Temperatury

Temp. otoczenia, maks. str. świetlny	25.0 °C

Trwałość

Trwałość użytkowa	18000 h [1)]
Trwałość	20000 h [1)]
Współczynnik trwałości po 2 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 12 000 h	0.90
Tryb pracy LLMF/LSF	50 Hz

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Trwałość

Trwałość	20000 h
Znamionowa trwałość	20000 h

[1] Start na gorąco EUZ

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13
Recykling	Tak



Rozkład widmowy promieniowania

Możliwości

Ściemnianie	Tak
Do zastosowania w oświetleniu wew.	Tak

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Certyfikaty i Normy

Energy efficiency class	A

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Lampa - kombinacje stateczników elektronicznych (System)

HF 1x58/230-240 DIM

Moc znamionowy	56 (W)
Nominal wattage + Power loss	58.00 (W)
Prąd znamionowy	0.25 (A)
Strumień świetlny	5000 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	0…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

HF 1x58/230-240 DIM

HF 2x58/230-240 DIM

Moc znamionowy	111 (W)
Nominal wattage + Power loss	116.00 (W)
Prąd znamionowy	0.48 (A)
Strumień świetlny	5000 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	0…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

HF 2x58/230-240 DIM

QT 1x58 DIM

Produkty

QT 1x58 DIM

QT 2x58 DIM

Produkty

QT 2x58 DIM

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

QT-FIT 5/8 1x54-58

Produkty

QT-FIT 5/8 1x54-58

QT-FIT 5/8 2x54-58

Produkty

QT-FIT 5/8 2x54-58

QT-FIT8 1x58-70

Moc znamionowy	49 (W)
Nominal wattage + Power loss	54.00 (W)
Prąd znamionowy	0.24 (A)
Strumień świetlny	5000 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

QT-FIT8 1x58-70

QT-FIT8 2x58-70

Moc znamionowy	99 (W)
Nominal wattage + Power loss	109.00 (W)
Prąd znamionowy	0.48 (A)
Strumień świetlny	5000 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

QT-FIT8 2x58-70

QTP-OPTIMAL 1x54-58

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Produkty

QTP-OPTIMAL 1x54-58

QTP-OPTIMAL 2x54-58

Produkty

QTP-OPTIMAL 2x54-58

QTP5 1x54

Moc znamionowy	50 (W)
Nominal wattage + Power loss	55.00 (W)
Prąd znamionowy	0.25 (A)
Strumień świetlny	5000 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

QTP5 1x54

QTP5 2x54

Moc znamionowy	100 (W)
Nominal wattage + Power loss	109.00 (W)
Prąd znamionowy	0.48 (A)
Strumień świetlny	5000 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

QTP5 2x54

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

QTP8 1x58

Moc znamionowy	50 (W)
Nominal wattage + Power loss	55.00 (W)
Prąd znamionowy	0.24 (A)
Strumień świetlny	5000 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-25…+55 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

QTP8 1x58/230-240

QTP8 2x58

Moc znamionowy	100 (W)
Nominal wattage + Power loss	110.00 (W)
Prąd znamionowy	0.45 (A)
Strumień świetlny	5000 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-25…+55 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

QTP8 2x58/230-240

QTi 1x28/54/35/49 GII

Moc znamionowy	50 (W)
Nominal wattage + Power loss	55.00 (W)
Prąd znamionowy	0.24 (A)
Strumień świetlny	5000 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

QTi 1x28/54/35/49 GII

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

QTi 1x58 DIM

Moc znamionowy	50 (W)
Nominal wattage + Power loss	56.00 (W)
Prąd znamionowy	0.25 (A)
Strumień świetlny	5000 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

QTi 1x58 DIM

QTi 2x28/54/35/49 GII

Moc znamionowy	98 (W)
Nominal wattage + Power loss	109.00 (W)
Prąd znamionowy	0.47 (A)
Strumień świetlny	5000 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

QTi 2x28/54/35/49 GII

QTi 2x58 DIM

Moc znamionowy	100 (W)
Nominal wattage + Power loss	108.00 (W)
Prąd znamionowy	0.47 (A)
Strumień świetlny	5000 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20…+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

QTi 2x58 DIM

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

QTi DALI 1x58 DIM

Moc znamionowy	50 (W)
Nominal wattage + Power loss	56.00 (W)
Prąd znamionowy	0.25 (A)
Strumień świetlny	5000 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	+10...+50 (°C)
Liczba źródeł światła	1

Produkty

QTi DALI 1x58 DIM

QTi DALI 2x58 DIM

Moc znamionowy	100 (W)
Nominal wattage + Power loss	108.00 (W)
Prąd znamionowy	0.47 (A)
Strumień świetlny	5000 (lm)
Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 (°C)
Liczba źródeł światła	2

Produkty

QTi DALI 2x58 DIM

System Gwarancji

Gwarancja Systemowa OSRAM + w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM





OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Gwarancja

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.osram.com/brokenlamp





Inne rysunki i zdjęcia

Opcje kontroli

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Informacje pisemne

Więcej informacji na temat gwarancji systemowej oraz warunków gwarancji podano na stronie
- www.osram.com/system-guarantee

Więcej informacji na temat elektronicznych układów zasilających QUICKTRONIC na stronie
- www.osram.com/QUICKTRONIC

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.