GB INSTRUCTION MANUAL

APPLICATIONS
Residential areas
Buildings
Industrial
Billboards



PRODUCT FEATURES
This product is with elegant appearance and high efficiency, high configuration, long lifespan and also high temperature resistance.
Various optics for options.
Incremental 30deg tick marks are provided in the casting of a single hex head bolt, to allow for precise aiming and to facilitate alignment of multiple luminaires.
Changeable lens is durable to reduce inventory cost.
With good heat dissipation.
Complementary Mounting Accessories
Lots of mounting accessories are provided to complement the luminaires, whether wall mounted, ceiling mounted, pole mounted or ground mounted, all aid to blend into the surroundings with different actual needs.

User Friendly Driver Compartment
The driver compartment with built-in connectors not only serves the purpose to protect the driver but also function as a junction box to provide enough space for easily wiring in addition, simply flip the hinged door and the driver compartment by loosening two screws does save the operation time on site

Loop In/out Connection
Two reserved cable outlets are available for loop in/ out connection, DALI dimming and 0-10V dimming.

Robust Bracket With Tick Marks
Incremental 30deg tick marks are provided in the casting of a single hex head bolt, to allow for precise aiming and to facilitate alignment of multiple luminaires.



PRODUCT DATA

General information	
LED Type	LumiLedy/Tandian
Light Efficiency	140lm/W
CRI	6000K
LED Lifespan	70
Power Supply	50000@L70/B10
Type of Driver	Philips/ Sosen
Driver efficiency	isolated/Non-isolated
Protection Class IEC	>90%
Warranty	Class I
Certificate	5 Years Warranty
	CE, RoHS, CB, ENEC, SAA

Mechanical and Housing	
Structure Material	Die-casting
Bracket	SPCC
Finish Material	Powder Coated
Lens Material	PC, 3.2mm
Fixture Color	Aluminium gray

Controls and Dimming	
Dimmable	1-10V dimming control
Intelligent Control	DALI Occupancy Sensor

Operating and Electrical	
Input voltage	Philips: 220-240Vac
	Sosen: 100-277Vac
Input Frequency	50/60Hz
Power Factor	≥0.95
THD	≤10%
Application Conditions	
Operating Temperature	-30°C~+45°C
Approval and Application	
Ingress protection code	IP66
Mech. impact protection code	IK08
Surge protection	10kV/300kV-4kV/200kV-6kV
Light Distribution Curve	**Measures**
60 deg	03074 4.5 kg
	03075 6.7 kg
	03076 9.49 kg
Models	
Models	
03074 150W / 21000Lm	
03075 200W / 28000Lm	
03076 300W / 42000Lm	

WARRANTY
1. THIS UNIT IS GUARANTEED FOR 5 YEARS ONLY BY PROPER USE, EXCLUDING PROBLEMS CAUSED BY FIRE, EARTH QUAKE ETC.
2. PLEASE READ THIS INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY AND FOLLOW RELEVANT RISKS.
3. PRODUCT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

D BENUTZERHANDBUCH

ANWENDUNG
Schulflächen
Gebäude
Industrie
Werbetafeln



PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Dieses Produkt zeichnet sich durch elegantes Aussehen und hohe Effizienz, hohe Konfiguration, lange Lebensdauer und hohe Temperaturbeständigkeit aus.
Verschiedene Optiken optional.
Der Guss einer einzelnen Sechskantschraube hat inkrementelle Markierungen von 30Grad, um ein präzises Zielen zu ermöglichen und die Ausrichtung mehrerer Vorrichtungen zu erleichtern.
Austauschbares Objektiv zur Reduzierung der Lagerkosten erhältlich.
Gute Wärmeableitung.

Zusätzliches Montagezubehör
Neben den Wand- und diversen Montagezubehör mitgeliefert, so wandmontiert,
an der Decke, auf einer Stütze oder auf dem Boden, alles trägt dazu bei, Ihr die Umgebung mit verschiedenen praktischen Bedarf

Benutzerfreundliche Fahrerkabine
Der Fahrerraum mit eingebauten Steckern dient nicht nur dem Schutz, sondern fungiert auch als Anschlussdose und bietet viel Platz für eine einfache Verdrahtung. Außerdem öffnen Sie einfach die aufklappbare Klappe durch Lösen von zwei Schrauben und sparen so Zeit vor Ort.

Kabel rein / raus
Für I/O-Anbindung, DALI-Dimmung und 1-10V-Dimmung stehen zwei reservierte Kabelausgänge zur Verfügung.

Stabile Halterung mit Markierungen
Der Guss einer einzelnen Sechskantschraube hat inkrementelle Markierungen von 30 Grad, um ein präzises Zielen zu ermöglichen und das Zentrieren mehrerer Vorrichtungen zu erleichtern.




PRODUKTDATEN

Allgemeine Informationen	
LED-Typ	LumiLedy/Tandian
Lichteffizienz	≥lm/W
Temperatur	4000K
CRI	70
LED-Lebensdauer	50000@L70/B10
Netzquelle	Philips/ Sosen
Fahrertyp	isolated/Non-isolated
Schutzklasse	≥90%
Garantie (Jahre)	Class I
Zertifikat	5
Certificate	CE, RoHS, CB, ENEC, SAA

Materialien und Befestigungsmaterie	
Konstruktions-material	Guss
Halterung	SPCC
Oberflächenmaterial	Pulverbeschichtet
Linsenmaterial	PC
Glasmaterial	-
Leuchtmittelfarbe	Graualuminium

Steuerung und Dimmung	
Dimmbar/ Intelligente Steuerung	Dimmen 1-10V / DALI Präsenzmelder

Bedienung und elektrische Ausrüstung	
Eingangsspannung	Philips: 220-240Vac
	Sosen: 100-277Vac
Eingangsfrequenz	50/60Hz
Leistungsfaktor	≥0.95
THD	≤10%
Nutzungsbedingungen	
Zulässige Temperatur	-30°C~+45°C
Schutz und Garantie	
Eindringschutzcode	IP66
Aufprallschutzcode	IK08
Zertifikat	10kV/300kV-4kV/200kV-6kV
Zertifikat	CE, RoHS, CB, ENEC, SAA

Lichtverteilungskurve	Abmessungen
60 deg	03074 4.5 kg
	03075 6.7 kg
	03076 9.49 kg
Modelle	
03074 150W / 21000lm	
03075 200W / 28000Lm	
03076 300W / 42000Lm	

GARANTIE
1. AUF DIESE LAMPE WIRD BEI SACHGEMÄSSER VERWENDUNG EINE GARANTIE VON 5 JAHREN GEWÄHRT, AUSGENOMMEN PROBLEME DURCH FEUER, ERDBEBEN USW.
2. LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUFMERKSAM DURCH UND BEACHTEN SIE IHRE RECHTE.
3. PRODUKT KANN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN.

RUS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕНЕНИЕ
Спальные районы
Здания
Заводы
Рекламные щиты


ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
Этот продукт отличается элегантным внешним видом и высокой эффективностью, высокой конфигурацией, длительным сроком службы, а также устойчивостью к высоким температурам.
Различные оптики для выбора.
В отливке одного болта с шестигранной головкой предусмотрены инкрементные метки 30 градусов, чтобы обеспечить точное наведение и облегчить выравнивание нескольких светильников.
Доступен сменный объектив для снижения стоимости запасов.
Хороший теплоотвод.

Дополнительные монтажные аксессуары
В дополнение к светильникам предусмотрены различные монтажные аксессуары, будь то настенный, на потолке, на опоре или на земле, все помогает гармонировать с окружающей средой с различными актуальные потребности

Удобное для пользователя отделение для драйвера
Отсек драйвера со встроенными разъемами не только служит для защиты, но и функционирует как распределительная коробка, обеспечивая достаточно места для простого подключения проводов, кроме того, просто откиньте распашную дверцу и снова открутив два винта, сэкономьте время работы на месте.

Вход / выход кабеля
Доступны два зарезервированных кабельных выхода для подключения входа / выхода, затемнения DALI и затемнения 1-10 В.

Прочный кронштейн с отметками
В отливке одного болта с шестигранной головкой предусмотрены инкрементные метки 30 градусов, чтобы обеспечить точное наведение и облегчить центровку нескольких светильников.




ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Общая информация	
Тип светодиода	LumiLedy/Tandian
Светоотдача	≥lm/W
Цветовая гамма	4000K
CRI	70
Срок службы светодиода	50000@L70/B10
Источник питания	Philips/ Sosen
Тип драйвера	Isolated/Non-isolated
Класс защиты	≥90%
Гарантия (лет)	Class I
Сертификат	5
Certificate	CE, RoHS, CB, ENEC, SAA

Материалы и крепление	
Материал конструкции	Литье
Кронштейн	SPCC
Материал отделки	Порошковое покрытие
Материал линз	PC
Материал стекла	-
Цвет светильника	Серый алюминий

Органы управления и затемнение	
Диммируемый / интеллектуальное управление	Регулировка яркости 1-10 В / DALI

Эксплуатация и электрооборудование	
Входное напряжение	Philips: 220-240Vac
	Sosen: 100-277Vac
Входная частота	50/60Hz
Коэфф. мощности	≥0.95
THD	≤10%
Условия применения	
Рабочая температура	-30°C~+45°C
Защита и гарантия	
Степень защиты IP	IP66
Механ. ударостойкость	IK08
Защита от перенапряжения	10kV/300kV-4kV/200kV-6kV
Кривая распределения света	**Размеры**
60 deg	03074 4.5 кг
	03075 6.7 кг
	03076 9.49 кг
Модели	
Models	
03074 150W / 21000Lm	
03075 200W / 28000Lm	
03076 300W / 42000Lm	

ГАРАНТИЯ
1. ГАРАНТИЯ НА ЭТУ ЛАМПУ СОСТАВЛЯЕТ 5 ЛЕТ ТОЛЬКО ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ, ИСКЛЮЧАЯ ПРОБЛЕМЫ, ВЫЗВАННЫЕ ПОЖАРОМ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕМ И ТП.
2. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОБЛЮДАЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРАВА.
3. ПРОДУКТ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕН БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

PODANIE
Miejsca do spania
Budynek
Przemysłowe
Billboardy

CECHY PRODUKTU
Ten produkt charakteryzuje się eleganckim wyglądem i wysoką wydajnością, wysoką konfiguracją, długą żywotnością i odpornością na wysokie temperatury.
Różne optyki według opcji.
Odlew pojedynczej śruby z łbem sześciokątnym ma znaczniki przyrostowe o 30 stopni, aby zapewnić precyzyjne celowanie i ułatwić centrowanie wielu urządzeń.
Dostępne wymienne soczewki w celu zmniejszenia kosztów magazynowych.
Dobre hartowanie z szczeliną.

Dodatkowe akcesoria montażowe
Oprócz oprawy dostępne są różne akcesoria montażowe czy jest naścienny,
na suficie, na podporze czy na ziemi, wszystko pomaga wtopić się w otoczenie z innymi
rzeczywiste potrzeby.

Przyjazny dla użytkownika przedział kierowcy
Przedział sterowniczy z wbudowanymi złączami służy nie tylko do ochrony sterownika, ale również pełni funkcję przyłączeniowej, zapewniając dużo miejsca na łatwe okablowanie. Dodatkowo, po prostu otwórz uchylną klapkę przednią, na zawiasach, odkręcając dwie śruby, oszczędzając czas na miejscu.

Wejście / wyjście kabla
Dostępne są dwa zarezerwowane wyjścia kablowe dla połączeń I/O, ściemniania DALI i ściemniania 1-10V.

Stabilny wspornik z oznaczeniami
Odlew pojedynczej śruby z łbem sześciokątnym ma znaczniki przyrostowe o 30 stopni, aby zapewnić precyzyjne celowanie i ułatwić centrowanie wielu urządzeń.

DANE PRODUKTU

Informacje ogólne	
Typ LED	LumiLedy/Tandian
Skuteczność świetlna	≥lm/W
Temperatura	4000K
CRI	70
Żywotność LED	50000@L70/B10
Źródło mocy	Philips/ Sosen
Typ sterownika	Isolated/Non-isolated
Sprawność sterownika	≥90%
Klasa ochrony	Klasa IEC I
Gwarancja (lata)	5
Certyfikat	CE, RoHS, CB, ENEC, SAA

Materiały i elementy złączne	
Materiał konstrukcyjny	odlewanie
Uchwyt nawias	SPCC
Materiał wykończeniowy	malowany proszkowo
Materiały soczewki	PC
Materiał szkła	-
Kolor oprawy	szare aluminium

Sterowanie i ściemnianie	
Możliwość przyciemniania/ inteligentna kontrola	Możliwość ściemniania 1-10V / DALI Czujnik obecności

Eksploatacja i sprzęt elektryczny	
Napięcie wejściowe	Philips: 220-240Vac
	Sosen: 100-277Vac
Częstotliwość wejściowa	50/60Hz
Współczynnik mocy	≥0.95
THD	≤10%
Warunki korzystania	
Temperatura pracy	-30°C~+45°C
Ochrona i gwarancja	
Kod ochrony przed włamaniem	IP66
Kod ochrony przed uderzeniami	IK08
Ochrona przed wysokim napięciem	10kV/300kV-4kV/200kV-6kV
Krzywa rozsyłu światła	**Wymiary (edytuj)**
60 deg	03074 4.5 kg
	03075 6.7 kg
	03076 9.49 kg
Modele	
03074 150W / 21000Lm	
03075 200W / 28000Lm	
03076 300W / 42000Lm	

GWARANCJA
1. TA LAMPA JEST OBJĘTA 5-LETNIĄ GWARANCJĄ PRZY PRAWIDŁOWYM UŻYTKOWANIU Z WYŁĄCZENIEM PROBLEMÓW SPOWODOWANYCH PRZEZ OGIEŃ, TRZĘSIENIE ZIEMI ITP.
2. PRZYCZYNA I UWAŻNIE INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I PRZESTRZEGAĆ SWOICH PRAW.
3. PRODUKT MOŻE ULEC ZMIANIE BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA.

THORGEON LIGHTING

LED FLOODLIGHT



INSTRUCTION

GB D RUS PL LV LT EST SLO

03074

LV LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

LIETOŠANA
Ieslēgšana/izslēgšana
Pagaimi
Reklāmas stendi
PRODUKTA IPAŠĪBAS
Šīm produktam ir elegants izskats un augsta efektivitāte, augsta konfigurācija, ciga kalpošanas laika un augsta temperatūras izturība.
Dažāda optika pēc izvēles.
Veras sērijas gaismekļa ķermeņa lietošanai ir 3D grādu pieejama atzīmēja, kā nodrošinātu precīzu mērķēšanu un atvieglotu montāžu. Ir daudzu veidu montāžu.
Pieejami melnā un baltā krāsu.
Pilnīgi aizsargmēkles tek nodrošināti dažādi montāžas piederumi, lai tas ir piemērots pie sienas, uz griestiem, uz balsta vai uz zemes, vai paliktņa harmonisku un viegli ar dažādiem faktiskajiem vajadzībam.

Lietotājam draudzīgs vadītāja nodalījums
Vadītāja nodalījums ar ieslodzītiem savienojumiem kalpo ne tikai aizsardzības mērķim, bet arī darbojas kā sadalošā kārba, nodrošinot pietiekamu daudz veras vienkārša vada savienošanai. Turklāt vienkāršā atvieglo nodalījuma dizaina atskrūvējot divas skrūves, tādējādi ietaupot laiku un darbu.

Kabeļu ieeja/izeja
Ir pieejamas divas rezervētas kabeļa izejas I/O savienojmam, DALI aptumšošana un 1-10 aptumšošana.

Izturīgs konstrukcijas ar pārklājumu
Veras sērijūra gaismekļa ķermeņa lietošanai ir 3D grādu pieejama atzīmēja, kā nodrošinātu precīzu mērķēšanu un atvieglotu montāžu. Ir daudzu veidu montāžu.

PRODUKTA DATI	
Pamatinformācija	
LED tips	LumiLedy/Tiandian
Caurspīdīgā elektrība	140lm/W
Temperatūra	4000K
CRI	70
LED kalpošanas laiks	50000@L70/B10
Spēka avots	Philips/ Sosen
Vadītāja tips	Isolated/Non-isolated
Vadītāja efektivitāte	≥90%
Aizsardzības klase:	IEC klase I
Garantijā (gads)	5
Sertifikāts	CE, RoHS, CB, ENEC, SAA
Materiāli un stiprinājumi	
Būvmateriāls:	Lieljums
Kronšteins	SPCC
Apdares materiāls	Pulvera krāsots
Lēcu materiāls	PC
Stikla materiāls	-
Krāsa	pelēks alumīnijs
Vadības ierīces un aptumšošana	
Aptumšojama frekvence	Aptumšojams 1-10V/ DALI Kāršūšines detektors

GARANTIJA
1. PIRMĀS UZTVĒRT ŠAI LAMPAI TIEK NODROŠINĀTA 5 GADU GARANTIJA, IZŅEMOT MEHĀNISKUS BOJĀJUMUS UN ELEKTRISKUS PROBLĒMAS.
2. LŪDZAM IEVĒROT ŠO LIETOŠANAS PAMĀCĪBU UN IEVĒROJIET SAUGĀŠANAS NOTEIKUMUS.
3. PRODUKTS VAR TIKT MAINĪTS BEZ IEPRIEKŠĒJAS BRĪDINĀJUMA.

Ekspluatācija un elektriskās iekārtas	
Ieejas spriegums	Philips: 220-240Vac Sosen: 100-277Vac
Ievades frekvence	50/60Hz
Spēka faktors	≥0.95
THD	≤10%
Lietošanas noteikumi	
Darba temperatūra	-30°C~+45°C
Aizsardzība un garantija	
Iekšējais aizsardzības kods	IP66
Ārējais aizsardzības kods	IK08
Virsmiegsuma aizsardzība	1KV/ 10KV ar 4KV 200W/ 6KV
Gaismas sadalījuma līknes	**izmēri**
60 deg	03074 4.5 kg
	03075 6.7 kg
Modeli	
03074 150W / 21000Lm	
03075 200W / 28000Lm	03076 8.49 kg
03076 300W / 42000Lm	

LT VARTOTOJO VADOVAS

TAIKYMAS
Miesmainos zonos
Prekiatis
Stendai
Reklaminiai skydai
PREKĖS SAVYBĖS
Šis gaminys pasižymi elegantiška išvaizda ir dideliu efektyvumu, aukšta konfigūracija, ilgu tarnavimo laiku ir atsparumu aukšta temperatūra.
Įvairi optika pagal pasirinkimą.
Vieno šaltinio veras vardo įrenginio 3D reguliuojamo laipsnio žymes, kad būtų galima tiksliau nukreipti ir lengvau montuoti. Galimi keli montavimo variantai.
Galimas keičiamas objektyvas, leidiantis sumažinti atsargų likučius.
Gražintas korpusas su vandens apsauga.
Papildomi montavimo priedai
Be šviestuvų, gaminame ir kitus tvirtinimo priedus, ar jis būtų skirtas prie sienos, ant lubų, ant atramos ar ant žemės, viskas padeda harmoningai ir patogiai su sieninges faktiniais poreikiais.

Patogus skyriuje skyrius
Vairuotojo skyrius su surinkotuosiu jungtimis atlieka ne tik apsauginį vaidmenį, bet ir kaip jungiamąjį dėžutė, užtikrinantis pakankamą vietos laidų prijungti laidus. Be to, lengvą atidarykite atverčiamas skylias dureles atsuktomis du varžtus ir sutaupysite laiko vietoje.

Kabelis įėjimas/išėjimas
Galimi du rezervuoti kabelių lizdai, skirti I/O jungtims jungtims, DALI pritemdymui ir 1-10 V pritemdymui.

Tvirtas laikiklis su ženklais
Vieno šešiakrumio varžto metu su 3D laipsnių laipsnio žymes, kad būtų galima tiksliai nukreipti ir lengvau montuoti kelis tvirtinimo elementus.

PREKĖS DUOMENYS	
Bendra informacija	
LED tipas	LumiLedy/Tiandian
Šviesos efektyvumas	140lm/W
Temperatūra	4000K
CRI	70
LED tarnavimo laikas	50000@L70/B10
Įėjimo šaltinis	Philips/ Sosen
Valiuotojo tipas	Isolated/Non-isolated
Valiuotojo efektyvumas	≥90%
Apsaugos klasė:	IEC klase I
Garantija (metai)	5
Sertifikatas	CE, RoHS, CB, ENEC, SAA
Medžiagos ir tvirtinimo detalės	
Statybinė medžiaga	Liejimas
Laikiklis	SPCC,
Apdailos medžiaga	dažyta miltelinių būdu
Lęšiukų medžiaga	PC
Stiklo medžiaga	-
Spalva	pilkas aliuminis
Valdikliai ir pritemdymas	
Pritemdomas/ intelektualus valdyma	Pritemdomas 1-10V/ DALI Buvimo detektorius

GARANTIJA
1. TINKAMAI NAUDOJANT ŠIAU LEMPAI SUTEIKIAMA 5 METŲ GARANTIJA, IŠSKYRUS GAISRO, ŽEMĖS DREBĖSIMO IR KT. SUKELTAS PROBLEMAS.
2. ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIĄ NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ IR LAIKYKITĖS SAVO TAISYKLIŲ.
3. PRODUKTAS GALI BŪTI KEIČIAMAS BE ĮSPĖJIMO APIE TAI.

Ekspluatacija ir elektros įranga	
Įėjimo įtampa	Philips: 220-240Vac Sosen: 100-277Vac
Įvesties dažnis	50/60Hz
Galios koeficientas	≥0.95
THD	≤10%
Naudojimo sąlygos	
Darbo temperatūra	-30°C~+45°C
Apsauga ir garantija	
Apsaugos nuo patekimo kodas	IP66
Apsaugos nuo smūgio kodas	IK08
Apsauga nuo viršįtampio	1KV/10KV su 4KV 200W/ 6KV
Šviesos pasiskirstymo kreivė	**Matmenys**
60 deg	03074 4.5 kg
	03075 6.7 kg
Modeliai	
03074 150W / 21000Lm	
03075 200W / 28000Lm	03076 8.49 kg
03076 300W / 42000Lm	

EST KASUTUSJUHEND

RAKENDUS
Hagemineid
Poode
Reklaamid
Stendid
TOOTE OMADUSED
Sellel tootel on elegantne välimus, kõrge efektivsus, kõrge konfiguratsioon, pikk kasutusiga ja kõrge temperatuuritaluvus.
Valikulisel erinev optika.
Ühe kuvaatamise valgusti 3D reguleerimisel on 30-kraadised astmelised märgid, et aidata täpne sihtimine ja hõlbustada mitme kinnituselementi.
Vahetatav objektiiv on saadaval laokulude vähendamiseks.
Kaunistatud korpusega.
Täiendavad paigaldustarvikud
Lisaks valgustitele on kaasas erinevad paigaldustarvikud, mis teevad seinale kinnitatud,
lae, siseli või mass aitab kõik keskkonnaga harmoneeruda ja mugavalt vajadusel.

Kasutajasõbralik juhiruum
Sisseehitatud pistikutega juhiruum ei täida mitte ainult kaitseeesmärki, vaid toimib ka ühenduskarbina, pakkudes piisavalt ruumi mitme juhtmestikuks. Lisaks aitavad lihtsalt hinngedega sektsioonil üks, keerates lahti kaks kruvi, mis säästab teie aega kohapeal.

Kaabel sisse/välja
I/O ühendusse, DALI ja 1-10 V hämardamise jaoks on saadaval kaks reserveeritud kaabliavaused.

Tugev märgistusega konstelin
Ühe kuvaatamise poolt valmistatud on 30-kraadised astmelised märgid, mis aitab täpse sihtimise ja hõlbustada mitme kinnituselementi.

TOOTEANDMED	
Üldine informatsioon	
LED-tüüp	LumiLedy/Tiandian
Valgusefektiivsus	140lm/W
Temperatuur	4000K
CRI	70
LED eluiga	50000@L70/B10
Võrguallikas	Philips/ Sosen
Juhti tüüp	Isolated/Non-isolated
Juhi efektiivsus	≥90%
Kaitseklass:	IEC klass I
Garantii (aastad)	5
sunnistus	CE, RoHS, CB, ENEC, SAA
Materjalid ja kinnitusdetailid	
Ehitusmaterjal	Valamine
sulg	SPCC
Viimistlusmaterjal	pulbervärvitud
Objektiivi materjal	PC
Klaasist materjal	-
Valgusvärv	Hall aluminium
Juhtnõupult ja hämardamine	
Hämardatav/ intelligentne juhtsüsteme	Hämardatav 1-10V/ DALI Kohalolekuline detektor

GARANTII
1. SELLELE LAMBILE ANTAKSE KOORVITSETU KASUTAMISEL 5-AASTANE GARANTII, KUI SEE EI HÕLMA KÕRVALDAMISET 3MS PÕHJUSTATUD PROBLEEMID.
2. LUGEGE ARENDLEV KASUTUSJUHEND HOOLIKALT LÄBI JA AUSTAGE OMA REEGLEID.
3. TOODET VÕIDAKSE ETTE TEATAMATA MUUTA.

Tõõ- ja elektriseadmed	
Sisendpinge	Philips: 220-240Vac Sosen: 100-277Vac
Sisendsagedus	50/60Hz
Võimsustegur	≥0.95
THD	≤10%
Kasutustingimused	
Töötemperatuur	-30°C~+45°C
Kaitse ja garantii	
Sisseehitatud kaitsekood	IP66
Looga kaitsekood	IK08
Ülepinge kaitse	1KV/10KV on 4KV 200W/ 6KV
Valgusti jaotuskõver	**Mõõtmed**
60 deg	03074 4.5 kg
	03075 6.7 kg
Mudelid	
03074 150W / 21000Lm	
03075 200W / 28000Lm	03076 8.49 kg
03076 300W / 42000Lm	

SLO NAVODILA ZA UPORABO

PRIJAVA
Spalni prostori
Stavba
Reklamni
Panoji
LASTNOSTI IZDELKA
Ta izdelek ima eleganten videz in visoko učinkovitost, visoko konfiguracijo, dolgo življenjsko dobo in visoko temperaturno odpornost.
Različne optike po izbiri.
Utilek enega svetilnega telesnega vijaka ima 3D-stopinjske inkrementarne oznake, ki zagotavljajo natančno oljenje in olajšajo centriranje vej pritrdilnih elementov. Na voljo je zamenljivo leča za zmanjšanje stroškov zalog. Različno število možnosti.
Dodatni dodatki za montažo
Poleg svetil so na voljo različni montažni dodatki, ali je pritrjen na steno,
na strop, na nosilec ali na tleh, vse pripomore k usklajevanju z okoljem z različnimi dejanskimi potrebe.

Uporabniku prijazen prostor za voznika
Voznikov prostor z vgrajenimi konektorji ne služi le namenu zaščite, temveč deluje tudi kot razvodna škatla, ki zagotavlja dovolj prostora za enostavno ožičenje. Poleg tega lahko enostavno odstrani vrata prostega vijaka tako da odvijete dva vijaka, kar vam prihrani čas in mesto.

Kabel vhod / izhod
Na voljo sta dve rezervirani kabelski vtičnici za I/O povezavo, DALI zatemnitev in 1-10V zatemnitev.

Trden nosilec z oznakami
Utilek enega svetilnega telesnega vijaka ima 3D-stopinjske inkrementarne oznake, ki zagotavljajo natančno oljenje in olajšajo centriranje vej pritrdilnih elementov.

PODATKI O IZDELKU	
Splošne informacije	
LED-tip	LumiLedy/Tiandian
Svetlobna učinkovitost	140lm/W
Temperatura	4000K
CRI	70
Življenjska doba LED	50000@L70/B10
Vir moči	Philips/ Sosen
Vrsta voznika	Isolated/Non-isolated
Učinkovitost gonilnika	≥90%
Zaščitni razred	IEC razred I
Garancija (leta)	5
potrdilo	CE, RoHS, CB, ENEC, SAA
Materiali in pritrdilni elementi	
Gradbeni material	Ulje
ohišje	SPCC
Končni material	prašno lakiran
Material leč	PC
Steklarski material	-
Svetlá barva	siv aluminij
Kontrole in zatemnitev	
Zatemnitev/ inteligentni indetor	Zatemnitev 1-10V / DALI Detektor prisotnosti

Delovanje in električna oprema	
Vhodna napetost	Philips: 220-240Vac Sosen: 100-277Vac
Vhodna frekvenca	50/60Hz
Faktor moči	≥0.95
THD	≤10%
Pogoji uporabe	
Delovna temperatura	-30°C~+45°C
Zaščita in garancija	
stopnja za zaščito pred prahom	IP66
stopnja za zaščito pred udarci	IK08
Prenapetostna zaščita	1KV/10KV on 4KV 200W/ 6KV
Krivulja porazdelitve svetlobe	**Dimenzije**
60 deg	03074 4.5 kg
	03075 6.7 kg
Modeli	
03074 150W / 21000Lm	
03075 200W / 28000Lm	03076 8.49 kg
03076 300W / 42000Lm	

GARANCIJA
1. GARANCIJA ZA TO ŽARNICO JE 5 LET, ČE SE PRAVILNO UPORABLJA, BREZ TEŽAV, KI JIH POVZROČUJO POŽAR, POTRES ITD.
2. POZORNO PREBERITE TA PRIROČNIK IN SPOSTUJTE USTNE PRAVICE.
3. IZDELEK SE LAHKO SPREMENI BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Scan me
www.thorgeon.com/03074

Manufactured in PRC

THORGEON
www.thorgeon.com
SIA "ATTA-1", Jurdžiņa street 1, Riga, Latvia, LV-1046