

Essential

Halogen Dichroic 2yr 50W GU5.3 12V 1CT

Niskonapięciowa reflektorowa lampa halogenowa

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Kod Philips	na [-]
Kod ANSI dla Halogenów	na [-]
Trzonek	GU5.3
Kształt bańki	MR16 [MR 16inch/50mm]
Pozycja pracy	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość 50%	2000 hr
Znamionowa trwałość [h]	2000 hr
Znamionowa trwałość [h]	2 an

• Charakterystyki świetlne

Kąt rozsyłu	60 D
Techniczny kąt rozsyłu	60 D
Światłość	400 (max) cd
Wskaźnik oddawania barw Ra	100 Ra8
Temp. barwowa	3000 K
Techniczna temperatura barwowa	3000 K

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	50 W
Techniczna moc lampy	50 W
Napięcie	12 V
Prąd lampy	4.17 A
Przyciemnianie	Tak

• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	-
Zawartość rtęci (Hg)	0.0 mg

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temp. trzonka	250 (max) C

• Wymiary produktu

Długość całkowita C	46 (max) mm
Średnica D	51 (max) mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	252408 60
Kod produktu	872790025240860
Nazwa produktu	Halogen Dichroic 2yr 50W GU5.3 12V 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	Halogen Dichroic 2yr 50W GU5.3 12V 1CT
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	10X5F
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	50
Kod kreskowy na produkcie	8727900252408
Kod kreskowy na opakowaniu posrednim - EAN2	8727900661118
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8727900661125
Kod logistyczny - 12NC	924049817149


PHILIPS


sense and simplicity

Essential

Kod ILCOS	HRGI-50-12-GU5.3-50/60	Waga netto 1 szt.	31.000 gr

Rysunki techniczne





GU5.3

GU5.3, MR16

Product	C (Max)	D (Max)
FIGHTER 50W GU5.3 12V MR16 60D	46	51

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 23
Dane wkrótce ulegną zmianie