# OPTOTRONIC Intelligent – DALI LT2

## Compact constant current LED driver – Dimmable




### Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Częstotliwość linii: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Napięcie sieciowe: 198...264 V
- Bezpieczeństwo zgodnie z normami PN-EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384
- Tłumienie RI: zgodnie z PN-EN 55015/CISPR 15
- Harmoniczne prąd:u zgodnie z PN-EN 61000-3-2
- Odporność zgodna z normą EN 61547
- Niezależne podłączenie za pomocą przewodów przelotowych (nie dotyczy urządzeń OTi DALI 15)

### Korzyści ze stosowania produktu

- Uniwersalny sterownik okienny DALI zapewnia elastyczną charakterystykę mocy
- Ochrona systemu dzięki odprowadzeniu ciepła i Smart Control

### Obszar zastosowań

- Instalacja w systemach oświetlenia awaryjnego zgodnie z IEC 61347-2-13, załącznik J
- Nadaje się do użytku w oprawach z elastycznym ustawieniem wartości prądu (DALI, CLO, LEDset)
- Nadaje się do instalacji wewnętrznych SELV
- Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I i II
- Możliwa instalacja za pomocą target="www.osram.com/ot-cable-clamp">Cable Clamp Kit(w zależności od wersji produktu)


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Dane techniczne

| | Dane elektryczne | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Opis produktu** | **Znamionowe napięcie wejściowe** | **Częstotliwość sieciowa** | **Napięcie wejściowe, prąd zmienny** | **Napięcie wejściowe, prąd stały** | **Całkowite zniekształcenie harmoniczne** | **Współczynnik mocy λ** |
| OTi DALI 15/220…240/1A0 LT2 | 220…240 V | 0/50/60 Hz Hz | 198…264 V [1] | 176…276 V | < 10 % [2] | 0,45C„,0,95 |
| OTi DALI 25/220…240/700 LT2 | 220…240 V | 0/50/60 Hz Hz | 198…264 V [1] | 176…276 V | < 20 % [2] | 0,49C„,0,95 |
| OTi DALI 35/220…240/1A0 LT2 | 220…240 V | 0/50/60 Hz Hz | 198…264 V [1] | 176…276 V | < 20 % | 0,72C„,0,95 |
| OTi DALI 50/220…240/1A4 LT2 FAN | 220…240 V | 0/50/60 Hz Hz | 198…264 V [1] | 176…276 V | < 10 % [2] | 0,81C„,0,97 |

| **Opis produktu** | **Efficiency in full-load** | **Straty mocy** | **Początkowy prąd rozruchowy** | **Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A** | **Maksymalna liczba SE na wyłącznik 16 A** | **Maks. liczba SE przy bezpieczni 25 A (B)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OTi DALI 15/220…240/1A0 LT2 | 88 % [3] | 2,4 W | 5 A [4] | 82 | 130 | - |
| OTi DALI 25/220…240/700 LT2 | 88 % [3] | 4,5 W | < 20 A [18] | 50 | 80 | - |
| OTi DALI 35/220…240/1A0 LT2 | 89 % [3] | 5,7 W | < 20 A [18] | 35 | 55 | - |
| OTi DALI 50/220…240/1A4 LT2 FAN | 91 % [3] | 7,5 W | 30 A [22] | 12 | 20 | - |

| **Opis produktu** | **Odporność na nap. udarowe (L/N-uziom)** | **Odporność na napięcie udarowe (L-N)** | **Znamionowe napięcie wyjściowe** | **U-OUT (napięcie robocze)** | **Znamionowy prąd wyjściowy** |
|---|---|---|---|---|---|
| OTi DALI 15/220…240/1A0 LT2 | 2 kV | 1 kV | 7,5…54 V [5] | 60 V | 150…1050 mA [6] |
| OTi DALI 25/220…240/700 LT2 | 2 kV | 1 kV | 12…54 V [5] | 60 V | 180…700 mA [19] |
| OTi DALI 35/220…240/1A0 LT2 | 2 kV | 1 kV | 15…54 V [5] | 60 V | 350…1050 mA [19] |
| OTi DALI 50/220…240/1A4 LT2 FAN | 2 kV [23] | 1 kV | 15…54 V [5] | 60 V | 600…1400 mA [6] |

| **Opis produktu** | **Output current LEDset open** | **Output current LEDset shorted** | **Default output current** | **Tolerancja prądu wyjściowego** | **Częstotliwość prądu wyj. (100 Hz)** |
|---|---|---|---|---|---|
| OTi DALI 15/220…240/1A0 LT2 | 75 mA | 350 mA | 350 mA [7] | ±3 % | < 2 % [8] |
| OTi DALI 25/220…240/700 LT2 | 90 mA | 500 mA | 500 mA [7] | ±3 % | < 1 % [8] |
| OTi DALI 35/220…240/1A0 LT2 | 175 mA | 700 mA | 700 mA [7] | ±3 % | < 2 % [8] |
| OTi DALI 50/220…240/1A4 LT2 FAN | 300 mA | 1050 mA | 1050 mA [7] | ±3 % | < 2 % [8] |


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Karta katalogowa rodziny produktów

| Opis produktu | Output PSTLM | Output SVM | Znamionowa moc | Maksymalna moc wyjściowa | Izolacja między obwodem pierw i wtórnym |
|---|---|---|---|---|---|
| OTi DALI 15/220…240/1A0 LT2 | ≤1 | ≤0.4 | 18 W [9)] | 18 W | SELV |
| OTi DALI 25/220…240/700 LT2 | ≤1 | ≤0.4 | 27 W [20)] | 27 W | SELV |
| OTi DALI 35/220…240/1A0 LT2 | ≤1 | ≤0.4 | 35 W [21)] | 35 W | SELV |
| OTi DALI 50/220…240/1A4 LT2 FAN | ≤1 | ≤0.4 | 55 W [24)] | 55 W | SELV |

| Opis produktu | Straty mocy w stanie oczekiwania | Galvanic isolation DALI/mains | Galvanic isolation DALI/output | Networked standby power [PIM] |
|---|---|---|---|---|
| OTi DALI 15/220…240/1A0 LT2 | ≤0,27 W | Basic | SELV | ≤0.27 W [3)] |
| OTi DALI 25/220…240/700 LT2 | <0,1 W | Basic | SELV | ≤0.10 W [3)] |
| OTi DALI 35/220…240/1A0 LT2 | <0,1 W | Basic | SELV | ≤0.10 W [3)] |
| OTi DALI 50/220…240/1A4 LT2 FAN | <0,15 W | Basic | SELV | ≤0.15 W [3)] |

| | | Wymiary i waga | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Opis produktu | Current set | Masa produktu | Przekrój przewodu, strona wejściowa | Przekrój przewodu, strona wyjściowa | Długość przewodu, strona wejściowa |
| OTi DALI 15/220…240/1A0 LT2 | DALI / LEDset2 | 100,00 g | 0,2…1,5 mm² [10)] | 0,2…1,5 mm² [10)] | 8,0…9,0 mm |
| OTi DALI 25/220…240/700 LT2 | DALI / LEDset2 | 149,00 g | 0,2…1,5 mm² [10)] | 0,2…1,5 mm² [10)] | 8,0…9,0 mm |
| OTi DALI 35/220…240/1A0 LT2 | DALI / LEDset2 | 149,00 g | 0,2…1,5 mm² [10)] | 0,2…1,5 mm² [10)] | 8,0…9,0 mm |
| OTi DALI 50/220…240/1A4 LT2 FAN | DALI / LEDset2 | 180,00 g | 0,2…1,5 mm² [10)] | 0,2…1,5 mm² [10)] | 8,0…9,0 mm |

| Opis produktu | Długość przewodu, strona wyjściowa | Długość | Szerokość | Wysokość | Odległość otworów montażowych, długość |
|---|---|---|---|---|---|
| OTi DALI 15/220…240/1A0 LT2 | 8,0…9,0 mm | 95,0 mm | 53,0 mm | 30,0 mm | |
| OTi DALI 25/220…240/700 LT2 | 8,0…9,0 mm | 103,0 mm | 67,0 mm | 29,5 mm | 94,0 mm |
| OTi DALI 35/220…240/1A0 LT2 | 8,0…9,0 mm | 103,0 mm | 67,0 mm | 29,5 mm | 94,0 mm |
| OTi DALI 50/220…240/1A4 LT2 FAN | 8,0…9,0 mm | 110,0 mm | 75,0 mm | 25,0 mm | 99,0 mm |

| | | Kolory i materiały | Temperatury i warunki pracy | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Opis produktu | Odległość otworów montażowych, szerokość | Materiał obudowy | Zakres temperatury otoczenia | Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc | Maks. temperatura obudowy |
| OTi DALI 15/220…240/1A0 LT2 | | Tworzywo sztuczne | -20…+50 °C | 80 °C [11)] | 100 °C |


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Karta katalogowa rodziny produktów

| | | Kolory i materiały | Temperatury i warunki pracy | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Opis produktu** | **Odległość otworów montażowych, szerokość** | **Materiał obudowy** | **Zakres temperatury otoczenia** | **Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc** | **Maks. temperatura obudowy** |
| OTi DALI 25/220…240/700 LT2 | 58,0 mm | Tworzywo sztuczne | -20…+50 °C | 75 °C [11)] | 110 °C |
| OTi DALI 35/220…240/1A0 LT2 | 58,0 mm | Tworzywo sztuczne | -20…+50 °C | 75 °C [11)] | 110 °C |
| OTi DALI 50/220…240/1A4 LT2 FAN | 64,0 mm | Tworzywo sztuczne | -20…+50 °C | 80 °C [11)] | 110 °C |

| | | | Trwałość | Dodatkowe dane produktu | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Opis produktu** | **Zakres temperatury magazynowania** | **Wilgotność względna** | **Trwałość SE** | **Produkt zastępczy EAN** | **Produkt zastępczy EAN** |
| OTi DALI 15/220…240/1A0 LT2 | -25…85 °C | 5…85 % [12)] | 50000 / 100000 h [13)] | 4062172143912 | 4052899324879 |
| OTi DALI 25/220…240/700 LT2 | -25…85 °C | 5…85 % [12)] | 50000 / 100000 h [13)] | | |
| OTi DALI 35/220…240/1A0 LT2 | -25…85 °C | 5…85 % [12)] | 50000 / 100000 h [13)] | | |
| OTi DALI 50/220…240/1A4 LT2 FAN | -25…85 °C | 5…85 % [12)] | 50000 / 100000 h [25)] | | |

| | Możliwości | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Opis produktu** | **Ściemnianie** | **Interfejs ściemnialny** | **Zakres regulacji** | **Metoda regulacji** |
| OTi DALI 15/220…240/1A0 LT2 | Tak | DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor | 1…100 % | Amplitude Modulation |
| OTi DALI 25/220…240/700 LT2 | Tak | DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor | 1…100 % | Amplitude Modulation |
| OTi DALI 35/220…240/1A0 LT2 | Tak | DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor | 1…100 % | Amplitude Modulation |
| OTi DALI 50/220…240/1A4 LT2 FAN | Tak | DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor | 1…100 % | Amplitude Modulation |

| **Opis produktu** | **Stały poziom strumienia świetlnego** | **Zabezpieczenie przed przegrzaniem** | **Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe** | **Zabezpieczenie przeciwzwarciowe** |
|---|---|---|---|---|
| OTi DALI 15/220…240/1A0 LT2 | Możliwość programowania/ Programowalne | Automatycznie odwracalne | Automatycznie odwracalne | Automatycznie odwracalne |
| OTi DALI 25/220…240/700 LT2 | Możliwość programowania/ Programowalne | Automatycznie odwracalne | Automatycznie odwracalne | Automatycznie odwracalne |
| OTi DALI 35/220…240/1A0 LT2 | Możliwość programowania/ Programowalne | Automatycznie odwracalne | Automatycznie odwracalne | Automatycznie odwracalne |
| OTi DALI 50/220…240/1A4 LT2 FAN | Możliwość programowania/ Programowalne | Automatycznie odwracalne | Automatycznie odwracalne | Automatycznie odwracalne |


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Karta katalogowa rodziny produktów

| Opis produktu | Bez zabezp. przeciwprzeciążeniowego | Intended for no-load operation | Maks. dł. przewodów do lampy/modułu LED | Nadaje się do opraw o kl. ochronności |
|---|---|---|---|---|
| OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2 | Tak | Nie | 2,0 m [14)] | I / II |
| OTi DALI 25/220...240/700 LT2 | Tak | Nie | 2,0 m [14)] | I / II |
| OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2 | Tak | Nie | 2,0 m [14)] | I / II |
| OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN | Tak | Nie | 2,0 m [14)] | I / II |

| Opis produktu | Nadaje się do oświetlenia awaryjnego | Typ połączenia, po stronie wyjściowej | Nadaje się do połączenia przelotowego | Number of channels |
|---|---|---|---|---|
| OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2 | Tak | Zacisk | Nie | 1 |
| OTi DALI 25/220...240/700 LT2 | Tak | Zacisk | Yes with optional cable clamp | 1 |
| OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2 | Tak | Zacisk | Yes with optional cable clamp | 1 |
| OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN | Tak | Zacisk | Yes with optional cable clamp | 1 |

| | | | | Programming |
|---|---|---|---|---|
| Opis produktu | DALI-2 Energy Data | DALI-2 Diagnostic Data | Programming interface | Programming device |
| OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2 | Tak [15)] | Tak [16)] | DALI, LEDset | DALI / LEDset |
| OTi DALI 25/220...240/700 LT2 | Tak [15)] | Tak [16)] | DALI, LEDset | DALI / LEDset |
| OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2 | Tak [15)] | Tak [16)] | DALI, LEDset | DALI / LEDset |
| OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN | Tak [15)] | Tak [16)] | DALI, LEDset | DALI / LEDset |

| | | Programmable features | | |
|---|---|---|---|---|
| Opis produktu | Tuner4TRONIC Field App | Operating Current | Lamp Operating Time | Driver Guard |
| OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2 | Nie | Tak | Tak | Nie |
| OTi DALI 25/220...240/700 LT2 | Nie | Tak | Tak | Nie |
| OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2 | Nie | Tak | Tak | Nie |
| OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN | Nie | Tak | Tak | Nie |

| Opis produktu | DALI Settings | Emergency Mode | DALI-2 Luminaire Data | Configuration Lock |
|---|---|---|---|---|
| OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2 | Tak | Tak | Tak [17)] | Nie |
| OTi DALI 25/220...240/700 LT2 | Tak | Tak | Tak [17)] | Nie |
| OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2 | Tak | Tak | Tak [17)] | Nie |
| OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN | Tak | Tak | Tak [17)] | Nie |

| Opis produktu | Soft Switch Off | Dim to Dark | TouchDIM + Sensor | Corridor Functionality |
|---|---|---|---|---|
| OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2 | Tak | Nie | Tak | Tak |


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Karta katalogowa rodziny produktów

| Opis produktu | Soft Switch Off | Dim to Dark | TouchDIM + Sensor | Corridor Functionality |
|---|---|---|---|---|
| OTi DALI 25/220...240/700 LT2 | Tak | Nie | Tak | Tak |
| OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2 | Tak | Nie | Tak | Tak |
| OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN | Tak | Nie | Tak | Tak |

| | | Certyfikaty i Normy | | |
|---|---|---|---|---|
| **Opis produktu** | **OEM Key** | **Znaki stacji badawczych** | **Normy** | **Klasa ochronności** |
| OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2 | Tak | ENEC 10 / VDE / EMC / EL / CE | Wg. EN 61347-1/Wg. EN 61347-2-13/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Wg. EN 61000-3-2/Wg. EN 62384 | II |
| OTi DALI 25/220...240/700 LT2 | Tak | ENEC 10 / VDE / EMC / EL / CE / DALI-2 | Wg. EN 61347-1/Wg. EN 61347-2-13/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Wg. EN 61000-3-2/Wg. EN 62384/Acc. to EN 62386/Acc. to IEC 62386-101:Ed2/Acc. to IEC 62386-102:Ed2/Acc. to IEC 62386-207:Ed1 | II |
| OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2 | Tak | ENEC 10 / VDE / EMC / EL / CE / DALI-2 | Wg. EN 61347-1/Wg. EN 61347-2-13/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Wg. EN 61000-3-2/Wg. EN 62384/Acc. to EN 62386/Acc. to IEC 62386-101:Ed2/Acc. to IEC 62386-102:Ed2/Acc. to IEC 62386-207:Ed1 | II |
| OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN | Tak | ENEC 10 / VDE / EMC / EL / CE / DALI-2 | Wg. EN 61347-1/Wg. EN 61347-2-13/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Wg. EN 61000-3-2/Wg. EN 62384/Acc. to EN 62386/Acc. to IEC 62386-101:Ed2/Acc. to IEC 62386-102:Ed2/Acc. to IEC 62386-207:Ed1 | II |


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Karta katalogowa rodziny produktów

| | | Dane logistyczne | Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh) | |
|---|---|---|---|---|
| **Opis produktu** | **Typ zabezpieczenia** | **Kod taryfy celnej** | **Date of Declaration** | **Primary Article Identifier** |
| OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2 | IP20 | 850440829000 | 28-02-2023 | 4052899324879 \| 4062172143912 |
| OTi DALI 25/220...240/700 LT2 | IP20 | 850440839000 | 28-02-2023 | 4052899488144 |
| OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2 | IP20 | 850440839000 | 28-02-2023 | 4052899488168 |
| OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN | IP20 | 850440839000 | 01-03-2023 | 4052899488182 |

| Opis produktu | Candidate List Substance 1 | CAS No. of substance 1 | Safe Use Instruction | Declaration No. in SCIP database |
|---|---|---|---|---|
| OTi DALI 15/220...240/1A0 LT2 | Lead | 7439-92-1 | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 08ca3009-16b1-4104-8382-194565783c1f \| e9ec3393-37eb-446a-b083-3425ba8b180d |
| OTi DALI 25/220...240/700 LT2 | Lead | 7439-92-1 | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 42a620d4-2db2-4de4-9db5-cc33b2ed7487 |
| OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2 | Lead | 7439-92-1 | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | adcf8fcc-48be-4d08-b907-7c0a9f3b96ae |
| OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN | Lead | 7439-92-1 | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | e3ee8da5-1359-4e65-84d3-aa33b0a2d48b |

1) Dopuszczalny zakres napięcia

2) At full load, 220...240 V, 50 Hz / see graphs

3) at 230 V, 50 Hz

4) $t_{width}$ = 220 µs (mierzone przy50 % $I_{peak}$)

5) Maksymalnie 60 V

6) ±5%

7) LEDset deactivated

8) Ripple average at 100 Hz

9) Częściowe obciążenie 3...18 W

10) Stałe lub elastyczne przewody

11) Maksymalna w punkcie Tc

12) Maksymalnie 56 dni rocznie przy 85%

13) $T_c$ = 75°C, 0.2% / 1,000 h failure rate


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

14) Output wires must be routed as close as possible to each other

15) Acc. DALI part 252

16) Acc. DALI part 253

17) Acc. DALI part 251

18) $t_{width}$ = 50 µs (mierzone przy 50% $I_{peak}$)

19) ±3%

20) Partial load 7...27 W

21) Częściowe obciążenie 15...35 W


22) $t_{width}$ = 200 µs (mierzone przy 50 % $I_{peak}$)

23) Uziemienie funkcjonalne


24) Częściowe obciążenie 22...55 W

25) $T_c$ = 80°C, 0.2% / 1,000 h failure rate



OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.





OTI DALI15220-2401A0LT2 NFC UNV1 OSRAM





502047_OTi DALI 25220-240700 LT2




384437_OTi DALI 25220-240700 LT2




502048_OTi DALI 35220-2401A0 LT2



384426_OTi DALI 35220-2401A0 LT2



485749_OTI DALI 50220-2401A4 LT2FAN


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

# Karta katalogowa rodziny produktów

## Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

## Sprzedaż i pomoc techniczna

Sprzedaż i pomoc techniczna www.osram.com

## Pobierz dane

| | Plik |
|---|---|
| | User instruction<br>OPTOTRONIC LED Power Supply |
| | Certyfikaty<br>OTI DALI 15 LT2 EATON AM34566 210720 |
| | Certyfikaty<br>OTI DALI 15 LT2 INOTEC AM34566 210720 |
| | Certyfikaty<br>LED drivers EMC 40011668 300922 |
| | Certyfikaty<br>OT ENEC 40038447 130722 |
| | Certyfikaty<br>664763_CB-Certificate-OTi DALI 15 |
| | Deklaracje zgodności<br>OTi DALI LT2 UK DoC 4281294 180221 |
| | Deklaracje zgodności<br>OTI DALI LT2 CE 3365628 200821 |
| | Dane CAD<br>660729_OTi DALI 15 LT2 IGS 61119 |
| | Dane CAD<br>660730_OTi DALI 15 LT2 CADPDF 61119 |
| | Dane CAD<br>660731_OTi DALI 15 LT2 STEP 61119 |
| | Dane CAD<br>673587_OT Cable Clamp F Style IGS 61119 |
| | Dane CAD<br>673588_OT Cable Clamp F Style STEP 61119 |
| | Dane CAD PDF<br>673589_OT Cable Clamp F Style CADPDF 61119 |
| | User instruction<br>OPTOTRONIC LED Power Supply |
| | Certyfikaty<br>OT EMC 40038827 300922 |


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

| | |
|---|---|
| | Deklaracje zgodności<br>EATON(CEAG)-Conformity declaration AB42877_OTi_DALI_25_220-240_700_LT2 |
| | Deklaracje zgodności<br>INOTEC- Conformity declaration AB42877_OTi_DALI_25_220-240_700_LT2 |
| | Dane CAD 3-dim<br>491388_OTi DALI 25 35 LT2 STEP 61119 |
| | Dane CAD 3-dim<br>491391_OTi DALI 25 35 LT2 IGS 61119 |
| | Dane CAD PDF<br>491387_OTi DALI 25 35 LT2 CADPDF 61119 |
| | Deklaracje zgodności<br>EATON(CEAG)-Conformity declaration AB42876_OTi_DALI_35_220-240_1A0_LT2 |
| | Deklaracje zgodności<br>INOTEC- Conformity declaration AB42876_OTi_DALI_35_220-240_1A0_LT2 |
| | User instruction<br>OPTOTRONIC LED Power Supply |
| | Certyfikaty<br>OTI DALI 50 LT2 FAN CB DE1 59836 040320 |
| | Deklaracje zgodności<br>EATON(CEAG)-Conformity declaration AB42878_OTi_DALI_50_220-240_1A4_LT2_FAN |
| | Deklaracje zgodności<br>INOTEC- Conformity declaration AB42878_OTi_DALI_50_220-240_1A4_LT2_FAN |
| | Dane CAD 3-dim<br>491394_OTI DALI 50 LT2 FAN STEP 61119 |
| | Dane CAD PDF<br>491393_OTI DALI 50 LT2 FAN CADPDF 61119 |
| | Dane CAD PDF<br>491395_OTI DALI 50 LT2 FAN IGS 61119 |

## Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.
The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Dane logistyczne

| Kod produktu | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość | Waga brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4062172143912 | OTi DALI 15/220…240/1A0 LT2 | Karton wysyłkowy 20 | 284 mm x 207 mm x 96 mm | 5.64 $dm^3$ | 2270.00 g |
| 4052899488144 | OTi DALI 25/220…240/700 LT2 | Karton wysyłkowy 20 | 357 mm x 222 mm x 96 mm | 7.61 $dm^3$ | 3231.00 g |
| 4052899488168 | OTi DALI 35/220…240/1A0 LT2 | Karton wysyłkowy 20 | 357 mm x 222 mm x 96 mm | 7.61 $dm^3$ | 3231.00 g |
| 4052899488182 | OTi DALI 50/220…240/1A4 LT2 FAN | Karton wysyłkowy 20 | 389 mm x 234 mm x 72 mm | 6.55 $dm^3$ | 4118.00 g |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## Akcesoria opcjonalne

| Opis produktu | Nazwa akcesorium | Kod akcesorium |
|---|---|---|
| OTi DALI 15/220…240/1A0 LT2 | OT CABLE CLAMP F-STYLE | 4052899325555 |
| OTi DALI 25/220…240/700 LT2 | OT CABLE CLAMP B-STYLE | 4052899077881 |
| OTi DALI 25/220…240/700 LT2 | OT CABLE CLAMP B-STYLE TL | 4052899948051 |
| OTi DALI 35/220…240/1A0 LT2 | OT CABLE CLAMP B-STYLE | 4052899077881 |
| OTi DALI 35/220…240/1A0 LT2 | OT CABLE CLAMP B-STYLE TL | 4052899948051 |
| OTi DALI 50/220…240/1A4 LT2 FAN | OT CABLE CLAMP A-STYLE | 4052899089570 |
| OTi DALI 50/220…240/1A4 LT2 FAN | OT CABLE CLAMP A-STYLE TL | 4052899325982 |

## Prywatność danych

This OSRAM driver can be configured using the Tuner4TRONIC software. This requires registering on www.myosram.com and downloading theTuner4TRONIC software from the Internet. The Tuner4TRONIC software enables users to access and view the operational data of a luminaire or driver via the corresponding programming interfaces. A password key (Config Lock) must be set up in the driver via the Tuner4TRONIC software in order to control which users can access and view operational data. Follow the instructions for password setup. To grant an external person or company rights to access or view operational data, you can assign password keys. In this case, however, you are responsible for ensuring that the third party concerned takes notice of the information described here. However, OSRAM can read out operating data from devices for maintenance and service purposes even when a password key has been assigned. In individual cases, OSRAM will also use its access rights in order to optimize or improve driver hardware and driver functions. In accordance with data privacy principles, any user of operating data (luminaire manufacturers, third parties with access rights) must ensure that personal data (e.g. name, address, location IDs) are only merged with the prior written consent of the person (end user) concerned. The respective user of the operating data is responsible for providing evidence of consent.


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.