PHILIPS

Lighting



Naswietlacze Ledinaire — uniwersalne i niezawodne

Oświetlenie projektorowe Ledinaire gen3

Linia produktów Ledinaire marki Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo — dokładnie to, czego potrzebujesz.

Korzyści
- Zaufanie
- Efektywność
- Niezawodność

Cechy
- Szeroki zakres zastosowań, strumień świetlny od 1200 do 24 000 lm
- Wysoka trwałość (50 000 godzin)
- Dostępne z optyką symetryczną i asymetryczną
- Ciepła biel (3000 K) lub neutralna biel (4000 K)
- Płaska konstrukcja oprawy o stopniu szczelności IP65, IK07, w zestawie z przewodem; możliwość montażu na ścianie lub na suficie
- Wersje z czujnikiem ruchu

Zastosowanie
- Tereny zewnętrzne i parkingi
- Otoczenie budynków
- Obiekty sportowe o różnym przeznaczeniu

Oświetlenie projektorowe Ledinaire gen3

Wersje

Ledinaire floodlights gen3




Ledinaire floodlights gen3 with motion detector





Ledinaire floodlights gen3 with motion detector




Rysunki techniczne













Oświetlenie projektorowe Ledinaire gen3


Rysunki techniczne
























Oświetlenie projektorowe Ledinaire gen3

Rysunki techniczne









Więcej o produkcie



PHL-Ledinaire-Floodlight-DPP.tif

Oświetlenie projektorowe Ledinaire gen3

Informacje ogólne

W zestawie sterownik	Tak
Kod rodziny lamp	-
Wymienne źródło światła	Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka

Dane techniczne oświetlenia

Typ klosza	Szyba
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	-
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	-
Sprawność świetlna w górę	0

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie

Mechanika i korpus

Kolor Korpusu	Szary

Certyfikaty i zastosowania

Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	-
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Kod stopnia ochrony	IP65

Warunki dotyczące zastosowań

Maksymalny poziom przyciemnienia	Nie dotyczy

Dane techniczne oświetlenia (1/2)

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy	Barwa źródła światła	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	Strumień Świetlny
53361599	BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB CE	110° x 110°	830 barwa ciepło-biała	3000 K	5 500 lm
53353099	BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB CE	110° x 110°	840 neutralna biel	4000 K	6 000 lm
53352399	BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB CE	110° x 110°	840 neutralna biel	4000 K	8 400 lm
53345599	BVP164 LED60/865 PSU 50W SWB CE	110° x 110°	865 barwa dzienna chłodna	6500 K	6 000 lm
53363999	BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB CE	110° x 110°	830 barwa ciepło-biała	3000 K	2 200 lm
53355499	BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB CE	110° x 110°	840 neutralna biel	4000 K	2 400 lm
53354799	BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB CE	110° x 110°	840 neutralna biel	4000 K	3 600 lm
53347999	BVP164 LED24/865 PSU 20W SWB CE	110° x 110°	865 barwa dzienna chłodna	6500 K	2 400 lm
53480399	BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB MDU CE	110° x 110°	830 barwa ciepło-biała	3000 K	2 200 lm
53479799	BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB MDU CE	110° x 110°	840 neutralna biel	4000 K	2 400 lm
53477399	BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB MDU CE	110° x 110°	840 neutralna biel	4000 K	3 600 lm
53476699	BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB MDU CE	110° x 110°	830 barwa ciepło-biała	3000 K	5 500 lm
53475999	BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB MDU CE	110° x 110°	840 neutralna biel	4000 K	6 000 lm
53482799	BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB MDU CE	110° x 110°	830 barwa ciepło-biała	3000 K	1 100 lm
53481099	BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB MDU CE	110° x 110°	840 neutralna biel	4000 K	1 200 lm
53359299	BVP165 LED110/830 PSU 100W SWB CE	110° x 110°	830 barwa ciepło-biała	3000 K	11 000 lm
53358599	BVP165 LED165/830 PSU 150W SWB CE	110° x 110°	830 barwa ciepło-biała	3000 K	16 500 lm
53357899	BVP165 LED220/830 PSU 200W SWB CE	110° x 110°	830 barwa ciepło-biała	3000 K	22 000 lm
53351699	BVP165 LED120/840 PSU 100W SWB CE	110° x 110°	840 neutralna biel	4000 K	12 000 lm
53350999	BVP165 LED180/840 PSU 150W SWB CE	110° x 110°	840 neutralna biel	4000 K	18 000 lm
53349399	BVP165 LED240/840 PSU 200W SWB CE	110° x 110°	840 neutralna biel	4000 K	24 000 lm
53343199	BVP165 LED120/865 PSU 100W SWB CE	110° x 110°	865 barwa dzienna chłodna	6500 K	12 000 lm
53342499	BVP165 LED180/865 PSU 150W SWB CE	110° x 110°	865 barwa dzienna chłodna	6500 K	18 000 lm
53341799	BVP165 LED240/865 PSU 200W SWB CE	110° x 110°	865 barwa dzienna chłodna	6500 K	24 000 lm

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy	Barwa źródła światła	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	Strumień Świetlny
53364699	BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB CE	110° x 110°	830 barwa ciepło-biała	3000 K	1 100 lm
53356199	BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB CE	110° x 110°	840 neutralna biel	4000 K	1 200 lm
53633399	BVP164 LED70/830 PSU 70W AWB CE	40° x 83°	830 barwa ciepło-biała	3000 K	7 000 lm
53496499	BVP164 LED73/840 PSU 70W AWB CE	40° x 83°	840 neutralna biel	4000 K	7 350 lm
53632699	BVP165 LED100/830 PSU 100W AWB CE	40° x 83°	830 barwa ciepło-biała	3000 K	10 000 lm
53631999	BVP165 LED150/830 PSU 150W AWB CE	40° x 83°	830 barwa ciepło-biała	3000 K	15 000 lm
53494099	BVP165 LED157/840 PSU 150W AWB CE	40° x 83°	840 neutralna biel	4000 K	15 750 lm
53630299	BVP165 LED200/830 PSU 200W AWB CE	40° x 83°	830 barwa ciepło-biała	3000 K	20 000 lm
53493399	BVP165 LED210/840 PSU 200W AWB CE	40° x 83°	840 neutralna biel	4000 K	21 000 lm

Dane techniczne oświetlenia (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optyki na zewnątrz
53361599	BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB CE	Symetryczny, szeroki rozsył światła
53353099	BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB CE	Symetryczny, szeroki rozsył światła
53352399	BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB CE	Symetryczny, szeroki rozsył światła
53345599	BVP164 LED60/865 PSU 50W SWB CE	Symetryczny, szeroki rozsył światła
53363999	BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB CE	Symetryczny, szeroki rozsył światła
53355499	BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB CE	Symetryczny, szeroki rozsył światła
53354799	BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB CE	Symetryczny, szeroki rozsył światła
53347999	BVP164 LED24/865 PSU 20W SWB CE	Symetryczny, szeroki rozsył światła
53480399	BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB MDU CE	Symetryczny, szeroki rozsył światła
53479799	BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB MDU CE	Symetryczny, szeroki rozsył światła
53477399	BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB MDU CE	Symetryczny, szeroki rozsył światła
53476699	BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB MDU CE	Symetryczny, szeroki rozsył światła
53475999	BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB MDU CE	Symetryczny, szeroki rozsył światła
53482799	BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB MDU CE	Symetryczny, szeroki rozsył światła

Order Code	Full Product Name	Typ optyki na zewnątrz
53481099	BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB MDU CE	Symetryczny, szeroki rozsył światła
53359299	BVP165 LED110/830 PSU 100W SWB CE	Symetryczny, szeroki rozsył światła
53358599	BVP165 LED165/830 PSU 150W SWB CE	Symetryczny, szeroki rozsył światła
53357899	BVP165 LED220/830 PSU 200W SWB CE	Symetryczny, szeroki rozsył światła
53351699	BVP165 LED120/840 PSU 100W SWB CE	Symetryczny, szeroki rozsył światła
53350999	BVP165 LED180/840 PSU 150W SWB CE	Symetryczny, szeroki rozsył światła
53349399	BVP165 LED240/840 PSU 200W SWB CE	Symetryczny, szeroki rozsył światła
53343199	BVP165 LED120/865 PSU 100W SWB CE	Symetryczny, szeroki rozsył światła
53342499	BVP165 LED180/865 PSU 150W SWB CE	Symetryczny, szeroki rozsył światła
53341799	BVP165 LED240/865 PSU 200W SWB CE	Symetryczny, szeroki rozsył światła
53364699	BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB CE	Symetryczny, szeroki rozsył światła
53356199	BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB CE	Symetryczny, szeroki rozsył światła
53633399	BVP164 LED70/830 PSU 70W AWB CE	Rozsył asymetryczny szeroki
53496499	BVP164 LED73/840 PSU 70W AWB CE	Rozsył asymetryczny szeroki
53632699	BVP165 LED100/830 PSU 100W AWB CE	Rozsył asymetryczny szeroki
53631999	BVP165 LED150/830 PSU 150W AWB CE	Rozsył asymetryczny szeroki

Order Code	Full Product Name	Typ optyki na zewnątrz
53494099	BVP165 LED157/840 PSU 150W AWB CE	Rozsył asymetryczny szeroki
53630299	BVP165 LED200/830 PSU 200W AWB CE	Rozsył asymetryczny szeroki

Order Code	Full Product Name	Typ optyki na zewnątrz
53493399	BVP165 LED210/840 PSU 200W AWB CE	Rozsył asymetryczny szeroki

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
53361599	BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB CE	50 W
53353099	BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB CE	50 W
53352399	BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB CE	70 W
53345599	BVP164 LED60/865 PSU 50W SWB CE	50 W
53363999	BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB CE	20 W
53355499	BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB CE	20 W
53354799	BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB CE	30 W
53347999	BVP164 LED24/865 PSU 20W SWB CE	20 W
53480399	BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB MDU CE	20 W
53479799	BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB MDU CE	20 W
53477399	BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB MDU CE	30 W
53476699	BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB MDU CE	50 W
53475999	BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB MDU CE	50 W
53482799	BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB MDU CE	10 W
53481099	BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB MDU CE	10 W
53359299	BVP165 LED110/830 PSU 100W SWB CE	100 W
53358599	BVP165 LED165/830 PSU 150W SWB CE	150 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
53357899	BVP165 LED220/830 PSU 200W SWB CE	200 W
53351699	BVP165 LED120/840 PSU 100W SWB CE	100 W
53350999	BVP165 LED180/840 PSU 150W SWB CE	150 W
53349399	BVP165 LED240/840 PSU 200W SWB CE	200 W
53343199	BVP165 LED120/865 PSU 100W SWB CE	100 W
53342499	BVP165 LED180/865 PSU 150W SWB CE	150 W
53341799	BVP165 LED240/865 PSU 200W SWB CE	200 W
53364699	BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB CE	10 W
53356199	BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB CE	10 W
53633399	BVP164 LED70/830 PSU 70W AWB CE	70 W
53496499	BVP164 LED73/840 PSU 70W AWB CE	70 W
53632699	BVP165 LED100/830 PSU 100W AWB CE	100 W
53631999	BVP165 LED150/830 PSU 150W AWB CE	150 W
53494099	BVP165 LED157/840 PSU 150W AWB CE	150 W
53630299	BVP165 LED200/830 PSU 200W AWB CE	200 W
53493399	BVP165 LED210/840 PSU 200W AWB CE	200 W

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed uderzeniami	Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)
53361599	BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB CE	IK07	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 2 kV dla trybu różnicowego i 2 kV dla trybu współbieżnego
53353099	BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB CE	IK07	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 2 kV dla trybu różnicowego i 2 kV dla trybu współbieżnego
53352399	BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB CE	IK08	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 4 kV dla trybu różnicowego i 4 kV dla trybu współbieżnego
53345599	BVP164 LED60/865 PSU 50W SWB CE	IK07	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 2 kV dla trybu różnicowego i 2 kV dla trybu współbieżnego
53363999	BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB CE	IK07	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 2 kV dla trybu różnicowego i 2 kV dla trybu współbieżnego

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed uderzeniami	Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)
53355499	BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB CE	IK07	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 2 kV dla trybu różnicowego i 2 kV dla trybu współbieżnego
53354799	BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB CE	IK07	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 2 kV dla trybu różnicowego i 2 kV dla trybu współbieżnego
53347999	BVP164 LED24/865 PSU 20W SWB CE	IK07	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 2 kV dla trybu różnicowego i 2 kV dla trybu współbieżnego
53480399	BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB MDU CE	IK07	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 2 kV dla trybu różnicowego i 2 kV dla trybu współbieżnego
53479799	BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB MDU CE	IK07	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 2 kV dla trybu różnicowego i 2 kV dla trybu współbieżnego

Oświetlenie projektorowe Ledinaire gen3

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed uderzeniami	Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)
53477399	BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB MDU CE	IK07	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 2 kV dla trybu różnicowego i 2 kV dla trybu współbieżnego
53476699	BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB MDU CE	IK07	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 2 kV dla trybu różnicowego i 2 kV dla trybu współbieżnego
53475999	BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB MDU CE	IK07	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 2 kV dla trybu różnicowego i 2 kV dla trybu współbieżnego
53482799	BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB MDU CE	IK07	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 2 kV dla trybu różnicowego i 2 kV dla trybu współbieżnego
53481099	BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB MDU CE	IK07	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 2 kV dla trybu różnicowego i 2 kV dla trybu współbieżnego
53359299	BVP165 LED110/830 PSU 100W SWB CE	IK08	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 4 kV dla trybu różnicowego i 4 kV dla trybu współbieżnego
53358599	BVP165 LED165/830 PSU 150W SWB CE	IK08	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 4 kV dla trybu różnicowego i 4 kV dla trybu współbieżnego
53357899	BVP165 LED220/830 PSU 200W SWB CE	IK08	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 4 kV dla trybu różnicowego i 4 kV dla trybu współbieżnego
53351699	BVP165 LED120/840 PSU 100W SWB CE	IK08	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 4 kV dla trybu różnicowego i 4 kV dla trybu współbieżnego
53350999	BVP165 LED180/840 PSU 150W SWB CE	IK08	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 4 kV dla trybu różnicowego i 4 kV dla trybu współbieżnego
53349399	BVP165 LED240/840 PSU 200W SWB CE	IK08	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 4 kV dla trybu różnicowego i 4 kV dla trybu współbieżnego
53343199	BVP165 LED120/865 PSU 100W SWB CE	IK08	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 4 kV dla trybu różnicowego i 4 kV dla trybu współbieżnego

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed uderzeniami	Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)
53342499	BVP165 LED180/865 PSU 150W SWB CE	IK08	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 4 kV dla trybu różnicowego i 4 kV dla trybu współbieżnego
53341799	BVP165 LED240/865 PSU 200W SWB CE	IK08	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 4 kV dla trybu różnicowego i 4 kV dla trybu współbieżnego
53364699	BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB CE	IK07	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 2 kV dla trybu różnicowego i 2 kV dla trybu współbieżnego
53356199	BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB CE	IK07	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 2 kV dla trybu różnicowego i 2 kV dla trybu współbieżnego
53633399	BVP164 LED70/830 PSU 70W AWB CE	IK08	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 4 kV dla trybu różnicowego i 4 kV dla trybu współbieżnego
53496499	BVP164 LED73/840 PSU 70W AWB CE	IK08	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 4 kV dla trybu różnicowego i 4 kV dla trybu współbieżnego
53632699	BVP165 LED100/830 PSU 100W AWB CE	IK08	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 4 kV dla trybu różnicowego i 4 kV dla trybu współbieżnego
53631999	BVP165 LED150/830 PSU 150W AWB CE	IK08	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 4 kV dla trybu różnicowego i 4 kV dla trybu współbieżnego
53494099	BVP165 LED157/840 PSU 150W AWB CE	IK08	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 4 kV dla trybu różnicowego i 4 kV dla trybu współbieżnego
53630299	BVP165 LED200/830 PSU 200W AWB CE	IK08	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 4 kV dla trybu różnicowego i 4 kV dla trybu współbieżnego
53493399	BVP165 LED210/840 PSU 200W AWB CE	IK08	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 4 kV dla trybu różnicowego i 4 kV dla trybu współbieżnego

Oświetlenie projektorowe Ledinaire gen3

© 2024 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.

www.lighting.philips.com
2024, Marzec 11 - Dane wkrótce ulegną zmianie