XBO R 180 W/45 C OFR

XBO Xenon short-arc lamps with reflector 75...300 W | Lampy ksenonowe krótkołukowe 75...300 W



Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo wysoka luminancja (punktowe źródło światła)
- Stała jakość barw, niezależnie od typu i mocy lampy
- Stała barwa światła w ciągu całego cyklu trwałości lampy
- Długa trwałość lampy

Cechy produktu

- Temperatura barwowa: ok. 6000 K (światło dzienne)
- Wysoki wskaźnik oddawania barw: R_a >
- Wysoka stabilność łuku elektrycznego
- Zdolność do „gorącego restartu"
- Ściemnialne
- Światło natychmiast po włączeniu
- Ciągłe widmo w zakresie widzialnym

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne


Moc znamionowa	180.00 W
Napięcie pracy lampy	12,8...14,8 V [1)]
Prąd lampy	11.75...12.25 A
Rodzaj prądu	DC
Moc lampy	150 W
Moc znamionowa	180.00 W

[1)] Zakres napięcia początkowego

Dane świetlne

Ogniskowa	45,0 mm

Wymiary i waga



Długość montażowa	81,5 mm
Długość przewodów	125.0
Średnica	64.0 mm

Trwałość

Trwałość	500 h

Możliwości

Chłodzenie	Wymuszone
Dozwolona pozycja pracy	p20
Zastosowanie	Inny

Environmental information

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4052899315198
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	1f887543-d77b-48a7-a330-3ecca5ce8820

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne w stanie gorącym i zimnym, lampy XBO muszą być eksploatowane w odpowiednich, zamkniętych obudowach. Podczas manipulowania nimi, zawsze używać dostarczonych w komplecie opakowań ochronnych. Mogą one być używane bez osłony jedynie w przypadku przedsięwzięcia odpowiednich środków ostrożności. Więcej informacji jest dostępnych na życzenie lub znajduje się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.
Lampa ksenonowa jest zawsze pod wysokim ciśnieniem. W przypadku wstrząsów lub uszkodzenia może ona wybuchnąć. Dlatego zużyte lampy reflektorowe XBO należy przechowywać w niedostępnym miejscu w dostarczonej obudowie lub w osłonie ochronnej, dopóki nie zostaną odesłane do utylizacji.



p 15

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899315198	XBO R 180 W/45 C OFR	Składane pudełko 1	87 mm x 87 mm x 110 mm	0.83 dm^3	160.00 g
4052899315204	XBO R 180 W/45 C OFR	Karton wysyłkowy 2	186 mm x 96 mm x 122 mm	2.18 dm^3	373.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Dokładniejsze informacje techniczne na temat lamp XBO oraz informacje dla producentów osprzętu sterującego są dostępne bezpośrednio w firmie OSRAM.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.