HQI-T 1000 W/D

POWERSTAR HQI-T 1000...2000 W | Lampy metalohalogenkowe do zamkniętych opraw oświetleniowych



- Zakłady przemysłowe i warsztaty
- Hale sportowe i hale wielofunkcyjne
- Instalacje przemysłowe
- Porty lotnicze
- Doki i porty
- Stacje rozrządowe, terminale kontenerowe
- Zatwierdzone tylko do eksploatacji w zamkniętych oprawach

Korzyści ze stosowania produktu

- Moc do 2000 W
- Wysoka skuteczność świetlna
- Trzonek gwintowy E40 zapewniający łatwą obsługę
- Długa trwałość
- Wartości UV znacznie poniżej maksymalnych dozwolonych progów zgodnych PN-EN 61167 dzięki filtrowi UV

Cechy produktu

- Technologia kwarcowa POWERSTAR
- Barwy światła: neutral white (chłodnobiała) (N), daylight (dzienna) (D)

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	130 V
Moc znamionowy	1000 W
Pojemność kond. komp. przy 50Hz [#F]	85 µF [1)]
Prąd lampy	8.6 A
Napięcie zapłonu	4.0 / 5.0 kVp [2)]
Moc konstrukcji	1000 W
Znamionowa skuteczność świetlna (SK)	82 lm/W
Energy consumption	1155 kWh/1000h

[1)] Przy napięciu znamionowym i cos ϕ ≥ 0,9

[2)] Minimum / Maksimum


Dane świetlne

Znamionowy strumień świetlny	85000 lm
Znamionowa temperatura barwowa światła	7250 K
Znamionowy strumień świetlny	85000 lm
Stopień oddawania barw	1A
Wskaźnik oddawania barw Ra	81
Barwa światła	860
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0.71
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0.58
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0.47
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0.35
Ochrona UV	Tak


Wymiary i waga

Średnica	76.0 mm
Długość	345.0 mm
Odległość a / LCL	220.0 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Product line drawing



Trzonek

Kolory i materiały

Nominalna zawartość rtęci	60.0 mg

Temperatury

Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej	500 °C
Maks. dozwolona temp. trzonka (Uwaga)	250 °C

Trwałość

Trwałość B50	9000 h
Współczynnik trwałości po 2 000 h	0.98
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0.89
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0.76
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0.59

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E40
Kształt / wersja	Przezroczysta

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Dozwolona pozycja pracy	p30
Zastosowanie w zamkniętej oprawie oświet	Tak


Certyfikaty i Normy

Energy efficiency class	A


Kraj - specyficzna kategoryzacja

ILCOS	MT-1000/72/1A-H-E40-76/345/P30

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.




Inne rysunki i zdjęcia




Variation possibilities of the Colour Temperature

		T_n	CRI
Daylight	D	> 5300 K	≥90
Neutral White	N	ca. 4000 K	60-69
Neutral White de luxe	NDL	4200 K	≥80
Warm White de luxe	WDL	3000 K	≥80

Inne rysunki i zdjęcia



Inne rysunki i zdjęcia



Opcje kontroli

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.