ES-SYSTEM

MONITOR1-W IP65

Wszechstronne oświetlenie awaryjne.



Opis

Unikalna linia wzornicza zapewniająca wkomponowanie oprawy w każde wnętrze. Szczelna obudowa umożliwiająca wskazanie kierunku ewakuacji w każdych warunkach. Nowoczesna technologia zamknięta w elektronice ES-AW-8 z 32-bitowymi mikrokontrolerami do nadzorowania pracy urządzenia i komunikacji zewnętrznej. Wysoka wydajność zapewniona przez procesory z architekturą ARM. Oszczędność gwarantują ledowe źródła światła i zastosowanie minimalnego prądu spoczynkowego w układzie "stop&stand by". Komputerowo zaprojektowany odbłyśnik oraz duża ilość diod elektroluminescencyjnych małej mocy o wysokiej żywotności dla równomiernego rozświetlenia znaku. Dostępne wersje nadzorowane i sterowane za pomocą światowego protokołu DALI-2. Oprawy systemu MONITOR posiadają świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej oraz deklaracje zgodności CE.

Specyfikacje techniczne

Obudowa
Obudowa oprawy charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności oraz podwyższoną odpornością na uderzenia mechaniczne, dzięki czemu nadaje się do stosowania w wymagających przestrzeniach. To doskonałe rozwiązanie dla obiektów sportowych, centrów handlowych, jak również budynków przemysłowych i użyteczności publicznej. Korpus z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°C

System oświetlenia awaryjnego
Oprawy dostępne w wersji standard (S) do testowania ręcznego, self-test (ST) do testowania automatycznego lub jako system adresowalny (DALI) do testowania automatycznego, monitorowania i generowania raportów. Wszystkie autonomiczne systemy awaryjne są dostępne z 1 h lub 3 h czasem autonomii. Dostępna jest również wersja do zasilania z centralnej baterii (Z) i (ZA).

Montaż
Montaż naścienny z beznarzędziowym doszczelnieniem do IP65. Dwutorowa złączka umożliwia kablowanie przelotowe

Zastrzegamy sobie prawo do dowolnych zmian w specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia

Zatwierdzenia
Oprawa do oświetlenia awaryjnego-kierunkowego zgodnie z normami EN 1838, EN 50172. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne zgodne z normą EN 60598-2-22. Oświetlenie kierunkowe z wykorzystaniem piktogramów wskazujących przebieg drogi ewakuacji zgodnie z normą ISO 7010. Oprawy posiadają świadectwo dopuszczenia CNBOP, deklaracje zgodności CE, certyfikat HACCP oraz atest PZH

Znak
Rozpoznawalność znaku 22 m

Włączanie/wyłączanie świateł w sytuacjach awaryjnych
Możliwa praca w trybie ciągłym, przełączalnym i awaryjnym

Rozsył światła
Równomierne rozświetlenie znaku dzięki dużej ilości diod elektroluminescencyjnych małej mocy

Bateria
Dostępna wersja z akumulatorami do ujemnych temperatur

Ilustracje



Obrazy

