ES-SYSTEM

URAN



Opis

Oprawa montowana w podłożu, przeznaczona do oświetlenia iluminacyjnego budynków, mostów, parków, małej architektury i zieleni. Dzięki różnorodnym układom optycznym nadaje się do podświetlenia zarówno akcentującego, jak i zalewowego. Korpus z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym. Ring ze stali nierdzewnej odpornej na korozję zabezpiecza oprawę i nadaje jej szlachetny wygląd. Dzięki specjalnej konstrukcji obudowy maksymalne obciążenie oprawy przy prędkości najazdu samochodem 40 km/h wynosi 3 lub 4 tony. Oprawa montowana w podłożu bezpośrednio lub z wykorzystaniem dodatkowej obudowy. Konstrukcja zapewnia również odporność na uderzenia na poziomie IK08, oraz odporność na wnikanie pyłu i wody - IP67

Specyfikacje techniczne

Obudowa
Maksymalne obciążenie oprawy 3000 (dla mniejszych opraw) lub 4000 kg (dla większych opraw) przy prędkości najazdu samochodem 40 km/h

6 rozsyłów światła, które spełnią każde wymagania oświetleniowe

Możliwość stosowania filtrów barwnych lub siatki przeciwolśnieniowej

Dławnica mosiężna odporna na warunki atmosferyczne


Możliwość kolorowego podświetlenia dzięki RGB


W większych wersjach regulowany układ optyczny w zakresie +/- 15°


Specjalistyczny układ soczewek kształtujący bryłę fotometryczną

Zastrzegamy sobie prawo do dowolnych zmian w specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia

Ilustracje







Obrazy









