SOX 180 W BY22D

SOX | Niskoprężne lampy sodowe



- Ulice
- Tunele, przejścia podziemne
- Drogi wodne, tamy

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	240 V
Moc znamionowy	180 W
Moc konstrukcji	184 W
Prąd lampy	0.78 A
Znamionowa skuteczność świetlna (SK)	174 lm/W
Energy consumption	212 kWh/1000h

Dane świetlne

Znamionowy strumień świetlny	32000 lm
Znamionowa temperatura barwowa światła	1800 K
Znamionowy strumień świetlny	32000 lm
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0.90
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0.79
Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h	0.78

Wymiary i waga

Średnica	68.0 mm
Długość	1120.0 mm
Maksymalna średnica	66.0 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Product line drawing



Trzonek

Temperatury

Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej	150 °C
Maks. dozwolona temp. trzonka (Uwaga)	150 °C

Trwałość

Trwałość B50	18000 h
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0.95
Współczynnik trwałości po 12 000 h	0.80

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BY22d
Kształt / wersja	Przezroczysta

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Dozwolona pozycja pracy	p20
Zastosowanie w zamkniętej oprawie oświet	Tak

Certyfikaty i Normy

Energy efficiency class	A++

Kraj - specyficzna kategoryzacja

ILCOS	LS-180-BY22D-66/1120/H20

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.