

Aluline

Aluline 50W 12V R56 25D FR 1CT

Niskonapięciowy halogenowy palnik w specjalnie zaprojektowanym odbłyśniku zapobiega wydostawaniu się ciepła z tyłu reflektora, a bagnetowy trzonek ułatwia montaż

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Kod Philips	6439/FR
Kod ANSI dla Halogenów	GBK
Trzonek	B15d
Informacje o trzonku	na [-]
Kształt bańki	R56 [R 56mm]
Wykończenie bańki	Matowana
Pozycja pracy	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość 50%	2000 hr

• Charakterystyki świetlne

Kąt rozsyłu	25 D
Techniczny kąt rozsyłu	25 D
Światłość	2000 (max) cd
Wskaźnik oddawania barw Ra	100 Ra8
Temp. barwowa	3000 K
Techniczna temperatura barwowa	3000 K

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	50 W
Techniczna moc lampy	50.0 W
Napięcie	12 V
Prąd lampy	4.17 A
Przyciemnianie	Tak

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temp. trzonka	350 (max) C
Temp. bańki	250 (max) C

• Wymiary produktu

Długość całkowita C	60 (max) mm
Średnica D	58 (max) mm


• Dane produktu

Kod zamówienia	409348 60
Kod produktu	871150040934860
Nazwa produktu	Aluline 50W 12V R56 25D FR 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	Alu 50W 12V R56 25D FR 1CT/ 10X5F
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	10X5F
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	50
Kod kreskowy na produkcie	8711500409348
Kod kreskowy na opakowaniu posrednim - EAN2	8711500422217
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500422224
Kod logistyczny - 12NC	924001617101
Kod ILCOS	HMGI/F-50-12-B15d-37/22
Waga netto 1 szt.	39.200 gr

PHILIPS

sense and simplicity

Rysunki techniczne



B15 R56

Product	C (Max)	D (Max)
Alu 50W B15d 12V R56 25D FR	58	58

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting