

MASTERCapsule

MASTERCapsule 45W GY6.35 12V IR 1CT

Niskonapięciowa halogenowa kapsuła o znakomitej energooszczędności i trwałości dzięki powłoce IRR. Idealne rozwiązanie do małych dekoracyjnych opraw. Szkło blokujące promieniowanie ultrafioletowe oraz wypełnienie o niskim stopniu sprężenia umożliwiają eksploatację bez przykrywającej szyby.

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Kod Philips	18161
Trzonek	GY6.35
Informacje o trzonku	15
Kształt bańki	T4 [T4: .434 inch / 11mm]
Wykończenie bańki	IR Coated
Pozycja pracy	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Znamionowa trwałość [h]	4000 hr
Znamionowa trwałość [h]	4 an

• Charakterystyki świetlne

Wskaźnik oddawania barw Ra	100 Ra8
Temp. barwowa	3000 K
Techniczna temperatura barwowa	3000 K
Str. św. lampy	1250 Lm
Skut. św. lampy	24 Lm/W
Str. św. znam.	1250 Lm

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	45 W
Techniczna moc lampy	45.0 W
Napięcie	12 V
Prąd lampy	3.75 A
Przyciemnianie	Tak
Odpowiednik mocy	75 W
Znamionowa moc	45.0 W
Czas rozpalania lampy	0.01 (max) s
Czas rozgrzewania 60% str. św.	instant full light

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	0.0 mg

• Charakterystyka pomiarowa

Cykle załącz/wyłącz	16000X

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temp. Spłaszcza	350 (max) C
Temp. bańki	900 (max) C

• Wymiary produktu

Długość całkowita C	44 (max) mm
Średnica D	12 (max) mm
Szerokość całkowita E	12 (min) mm
Długość śr. świetlnego L	30 mm
Całk. wysokość H	44 (min) mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	203554 70
Kod produktu	872790020355470
Nazwa produktu	MASTERCapsule 45W GY6.35 12V IR 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERCaps 45W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	5X10F
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	50


PHILIPS

sense and simplicity

MASTERCapsule

Kod kreskowy na produkcie	8727900203554
Kod kreskowy na opakowaniu posrednim - EAN2	8727900203912
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8727900203929
Kod logistyczny - 12NC	924898417102
Kod ILCOS	HSG/F-45-12-GY6.35
Waga netto 1 szt.	2.300 gr

Rysunki techniczne



GY6.35, IR Coated

Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)
CAP MS 18161 45W GY6.35 12V IR	44	12	30

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 23
Dane wkrótce ulegną zmianie